

富美家彩绘防火板价格 美晟泰 防火板价格

产品名称	富美家彩绘防火板价格 美晟泰 防火板价格
公司名称	美晟泰建材（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4层3HD
联系电话	13701199642

产品详情

防火板具有哪些特点呢

防火板是建筑材料之一，在房屋建设当中不可缺少。这种材料所具有的特点有哪些呢？共同来了解一下。

首先，产品的保温隔热性能还是非常好的。如果我们将产品和玻璃共同来比较的话，产品保温以及隔热性能是后者六倍，是普通的混凝土材料的十倍，是粘土产品的三倍。在一些列的对比中，该产品的特性可以说体现的还是很鲜明的。

在我们运输该产品过程中，它的质量非常轻，是普通混凝土质量的四分之一。它会比水分还是轻一些，和木头是差不多重量的。但是它的抗压强度非常不错，和本身的质量有反比的规律。特别是在一些钢结构的工程项目当中，它所采用的围护结构更是能够发挥本身高强度以及强抗震性能和延展性的优越性能。

其次，防火板的耐火阻燃性能也较为良好。如果我们在其中加入气混凝土的话，就会成为一种不会有燃烧问题的无机物质。在高温的工作环境当中不会释放和产生任何的有害气体。因为气混凝土的导热系数还是比较小的，而这就造成了产品本身的热迁移速度较为缓慢，防火板价格，能够帮助我们有效的对抗火灾局面的发生，并且还能够在保证建筑物的结构不会受到火灾的不良影响。

在我们工作人员加工产品的过程中，它的加工工艺也是非常方便的，能够通过多种方法来加工成我们想要的产品，能够更好的展现我们需求者的设计意图。

防火板工艺

防火板的制造过程，是由装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成：首先，将装饰纸、牛皮纸分别含浸在三聚氢氨树脂及荃树脂反应槽中，含浸一段时间后分别烘干，富美家金属板防火板价格，并裁切成需要的尺寸，再将这些含浸过的装饰纸与多张牛皮纸（视防火板不同厚度而定）排叠在一起，放置压力机下，在华氏300度（约摄氏150度）的高温下，加以每平方英寸1430磅的压力，持续均衡施压一个小时，再经修边、砂磨、品质检验等步骤制作而成。

浅议防火板隔墙应用的方法

使用的具体步骤：

1. 防火板材：一般情况下建议用6mm厚度以上的玻镁板作隔墙板。
2. 配件：6mm以上的板材固定在框架龙骨上，要用3.5200mm的沉头螺钉固定，富美家防火板价格，钉头低于板面0.5mm，以便保证饰面平整。
3. 安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600mm，墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨，如墙体高度大于2440mm时，须在板材连接处加装支撑龙骨。
4. 板距：相临板材之间留缝距4-6mm，板材与地面之间必须留有5mm的间隙，螺钉安装中心距为150mm，距板边10mm，距离板角30mm。
5. 吊挂：卫生间或厨房间等吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，以免板材受到破坏。
6. 接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6mm，用107胶水或强力胶调匀后用刮涂抹板材及缝隙处，然后用纸带或风格带粘贴压平。
7. 涂料装饰：可以用喷涂、刷涂或滚涂，但刷涂时必须参看涂料的有关说明。
8. 装饰面贴瓷砖：在浴室、卫生间、厨房、地下室等潮湿区域安装时，如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400mm。墙体每隔三块板(约3.6mm左右)必须留有一条伸缩缝。
9. 隔音墙体：如需墙体有较高的隔音效果，富美家彩绘防火板价格，必须要求墙体和板材结合紧密密闭，再向空墙内填充矿棉，如龙骨两面采用两种不同厚度的板时，隔间效果更佳。
10. 抗冲击墙体：建议您选用8mm以上的防火板或加一层板，第二张板须用长一些的螺丝钉加固。这种方法可增强抗冲击、隔热、隔音效果和防火性能。

富美家彩绘防火板价格-美晟泰-防火板价格由美晟泰建材（北京）有限公司提供。美晟泰建材（北京）有限公司（www.mesentai.com）为客户提供“防火板”等业务，公司拥有“美晟泰”等品牌。专注于板

材等行业，在北京 朝阳区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：艾经理。