

各种矿粉螺旋带耐磨层输送机---电磁调速型

产品名称	各种矿粉螺旋带耐磨层输送机---电磁调速型
公司名称	唐山市路北永进机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋输送机 品牌:永进 型号:KLS300
公司地址	缸窑路（唐山清源环保机械有限公司院内）
联系电话	86 0315 8205339 13313254888

产品详情

类型	螺旋输送机	品牌	永进
型号	KLS300	额定输送能力	30000 (kg/h)
输送距离	15 (m)	料斗容量	20000 (kg)
储料箱容量	5000 (kg)	功率	11 (kw)
外形尺寸	17 (m)	重量	2000 (kg)
适用领域	冶金、化工		

KLS型螺旋输送机

KLS型螺旋输送机，有管式和U型槽式两种，不但可水平、更可以大倾角输送，所以不仅用在混凝土、水泥、粉煤灰、矿粉、干砂等，叶片及槽体进行耐磨处理后，也广泛应用于矿山矿粉、有色金属颗粒、化工原料等行业输送粉状、小颗粒状的物料。但此设备不适宜输送块状的、有压着性的、粘结或易结的物料。本公司螺旋输送机具有毋需添加油：由于采用了新颖的中间轴承材料，既能减摩、耐磨又能自润滑，即使长期使用也毋需加添润滑油脂，可避免油脂与水泥混合对轴套、轴所产生的副作用。专用减速器，设计先进合理，具有体积小、重量轻、扭矩大、转速快、不漏油、无噪音等优点，并设有止退结构，适用于大倾角的推力输送。

KLS	140	160	200	250	300	300	400
旋体直径(mm)	140	163	187	238	290	290	365
旋体转速(r/min)	300	300	260	200	175	300	175
机壳外径(mm)	168 × 5	194 × 4.5	219 × 6	273 × 6	325 × 7	325 × 7	402 × 7-8
额定输出量q(水泥)(t/h)45-0	9-12	20-30	32-50	53-70	60-82	85-120	110-140
输送长度(m)	3-13	3-13	3-15	4-15	6-15	6-15	6-12
工作位置角度	0-60	0-60	0-60	0-60	0-55	0-55	0-55
型号	I -7	y132s-4	y132m-4	y160l-6	y180m-4	y180m-4	y180m-4

功率(kw)		5.5	5.5	7.5	11	18.5	18.5	18.5
型号	I 7-量大	y132s-4	y132m-4	y160m-4	y180l-6	y180l-4	y180l-4	y180l-4
功率(kw)		5.5	7.5	11	15	22	22	22