铸造行业专用高温低压脉冲除尘器

产品名称	铸造行业专用高温低压脉冲除尘器
公司名称	唐山市路北永进机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:5级 品牌:永进
公司地址	缸窑路（唐山清源环保机械有限公司院内）
联系电话	86 0315 8205339 13313254888

产品详情

类型	脉冲除尘器	林格曼黑度	5级
品牌	永进	型号	GMC
脱硫率	99（%）	除尘率	99.9（%）
阻力损失	1500（Pa）	液气比	1
出口含尘浓度	50（g/Nm3）	使用温度范围	350（℃）
处理风量	50000（m3/h）	过滤速度	0.8（m/min）

该除尘器外形具有结构紧凑，占地面积小，工艺布置和安装方便等优点。设备的净气室用隔板相隔成若干个小室，使得该除尘器能够处理高浓度和高粘度含尘气体，对气流含尘浓度、湿度、粉尘性质具有广泛的适用性。不仅具有自动反吹型袋收尘器结构紧凑和脉冲喷吹型袋除尘器清灰强度大的优点，而且克服了回转反喷型袋除尘器内外圈清灰不均，清灰时相邻袋的再吸附现象，清灰强度弱等弱点。整台除尘器清灰机构简单紧凑，不仅可以降低设备造价，而且可以降低设备运行和维护费用省去了喷吹管和文氏管等附件，使得更换滤袋非常方便。布置旋风式入口，不仅有预除尘的作用，而且保证了含气流均匀地进入除尘器的每一个滤袋。该设备可广泛应用于建材、化工、冶金、铸造等行业。