

DN-M系列高精密滤油机

产品名称	DN-M系列高精密滤油机
公司名称	重庆润能滤油机制造有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:重庆润能 型号:DN-M4-12 产地:重庆
公司地址	重庆市沙坪坝区梨树湾工业园77号
联系电话	86-02365372652 13452883096

产品详情

DN-M系列高精密滤油机

产品用途：

高精密滤油机适用于注塑机、压铸机等油压机械在线或离线过滤净化液压油。

也可用于水乙二醇的高精密过滤。

液压油滤油机过滤的目的:恢复油品理化性能指标，提高油液品质，确保液压系统中油液长期保持在NAS1638 6-9级的洁净状态运行，从而延长油液使用寿命，及减少机械设备磨损，提高生产效益和减低生产成本。

产品特点：

本产品引进日本3R过滤技术，其过滤原理及外形结构与3R相近，滤芯可与3R产品互换，过滤效果及使用性能完全达到进口产品水平。

内置有独立的过滤系统，能够连续不断的进行液压油的过滤净化，将油中的污染粒和水隔除过滤精度达NAS6-9级。

设有粗滤和精滤两部分；精滤根据机型有多个滤桶和滤芯组成（有4个、6个、8个等），高精密过滤有三重过滤：表面过滤、深度过滤、底部高分子纤维材料过滤。

全铸铝制精滤外壳，高强度和高精度CNC数控加工，成套工艺组装完成，保证滤油器在运行过程中的稳定。

设有漏电、过负荷、滤芯饱和的停机装置，保护马达。有3相相序控制指示

设有滤芯更换提示报警装置。

设有抽油及过滤转换装置，方便抽油或过滤两用；

本机外形精致，操作简单、配有万向轮，方便移动

本产品产生的效益：

防止因油液污染产生的设备故障

提高生产效率

延长液压机器的使用寿命

延长油液的使用寿命

废油排放量减少，有效保护环境

符合环保需求，节省资源，与您共利共享共创美好洁净的未来。DNM精密滤油机系列特别为中至大型的油压机械而设计；过滤过程简单，有效又经济。

选型提示：

本设备为小流量设计，流量3L/min,流量25L/min（大流量无法做到高精密过滤），一次循环即可达到用油要求。

一般适用于油量不大、油品含水不重、对油品清洁度要求极高的用油系统，也可用作系统在线过滤。

如油品乳化严重，用油量较大，请选用TYA系列真空滤油机。

项目/型号	DN-M2-6	DN-M4-12	DN-M6-18	DN-M8-25
过滤流量(L/min)	6	12	18	25
工作压力(Mpa)	1.5-3.0			
进出油管径(mm)	20	20		
使用滤芯个数	ME100*2	ME100*4	ME100*6	ME100*
重量 (kg)	80	95	122	135
电机功率(kw)	0.37	0.55		
适用油箱容量(L)	1000	2000	3000	5000
外型尺寸	长(mm)	520	765	1000
	宽(mm)	515	510	1250
	高(mm)	750		

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

