

康耐德远程io模块多路开关量转tcpip

产品名称	康耐德远程io模块多路开关量转tcpip
公司名称	深圳市华瑞自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源规格:9-24VDC 温度、湿度:-25~85 , 5~95 尺寸:185 mm*125mm
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园13栋6单元601（注册地址）
联系电话	17820647505

产品详情

C2000-A2-KDDA0A0-AD6为康耐德，远程io模块，多路开关量转tcpip，数字量转以太网，16路数字量输入（DI）和16路数字量输出（DO）的智能开关量联网采集模块，DO为16路继电器输出，采用标准的Modbus TCP通讯协议，可以通过TCP/IP网络远程采集开关量数据。

提供6年质保服务。

康耐德，远程io模块，多路开关量转tcpip，数字量转以太网特点：

16路数字量输入，低速脉冲可计数

16路数字量输出，低压继电器电平脉冲可配置；

I/O与系统完全隔离；

采用Modbus TCP通讯协议；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能；

丰富的指示灯，全面查看状态，及时排查故障；

安装方便。

数字量输入接口 DI
接口形式

16路数字量输入
干接点

	保护形式	PPTC+TVS
	防雷保护级别	600W(浪涌)
	过压过流保护	30V/50mA
	DI采集频率	1KHZ
数字量输出接口	DO接口形式	16路A型继电器
	DO触点容量	30V/3A
	保护形式	PPTC
	过压过流保护	30V/3A
串口通信参数	接口类型	RS232
	波特率	1200~115200bps
	数据位	8
	停止位	1
	校验位	Even , Odd , None
	保护形式	PPTC+TVS
	防雷保护级别	600W(浪涌)
电源参数	电源规格	9~27VDC
	电流	80mA@12VDC
	保护形式	PPTC+TVS
	防雷保护级别	1.5KW(浪涌)
	过压过流保护	30V/750mA
网口参数	接口形式	RJ45
	速度	10/100M自适应
	传输距离	100米
	保护形式	PPTC+TVS
	防雷保护级别	600W (浪涌)
工作环境	工作温度、湿度	-40~85 , 5~95%RH , 不凝露
	储存温度、湿度	-60~125 , 5~95%RH , 不凝露
安装&尺寸	安装方式	表面安装
	尺寸	184*124*32.5mm