

# 环保型脉冲打磨柜

产品名称	环保型脉冲打磨柜
公司名称	济南鑫鸿硕环保科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	3米:6800 4米:7800 2米:5000
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇张官村东（原张官村砖厂）
联系电话	13969024729 13906410234

## 产品详情

本设备采用负压式设计，即含尘气体由进风口进入下箱体，通过滤筒进行过滤，由于滤桶的各种效应作用将粉尘、气体分离开。粉尘被吸附在滤桶上，而气体穿过滤桶由文氏管进入上箱体，净化后的空气可以直接通过除尘器的回风口排出，完成整个系统的循环。含尘气体通过滤桶净化的过程中，随着时间的增加，积聚在滤桶上的粉尘越来越多，因而使滤桶的阻力逐渐增加，通过滤桶的气体量逐渐减少，为了使除尘器能正常工作，设备安装了脉冲自控清理装置，是由脉冲控制仪发出指令按顺序触发每个控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管经各孔文氏管喷射到各对应的滤桶内，滤桶在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使积在滤桶表面的粉尘脱落，滤桶得到再生，被清掉的粉尘落入灰斗。灰斗采用推拉式结构，清灰过程快捷方便。上部设有卸灰板，保证灰尘全部集中到灰斗内。

含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于滤芯的多种效应作用，被滞阻在滤芯外壁。净化后的气体通过风机口排出。随着使用时间的增长，滤芯表面吸附的粉尘增多，滤芯的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到滤袋（称为一次风），造成滤筒间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，滤筒又急剧收缩，这样使积附在滤芯外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘进入灰库。由于清灰是轮流向几组滤袋分别进行，并不切断需要处理的含尘空气，所以在清灰过程中，除尘器的处理能力不变。

济南鑫鸿硕环保科技有限公司专业生产 废气净化设备、无尘净化设备、无泵水幕喷气机、水帘喷漆柜、活性炭环保箱、工业生产用各种高低温烘干烤漆房、中央除尘系统和涂装流水线设备。本产品属与废气净化设备旋流塔、喷淋塔系列支持异型尺寸定制、价格优惠、质量保证、欢迎订购！联系人：高经理13969024729 15688492888

我公司主要经营环保设备，烤漆设备，风机，电机，喷涂设备，光氧催化设备，喷塑设备

我们的地址：山东省济南市章丘区刁镇张官村东（原张官村砖厂）电话：13969024729联系手机：13906410234 期待您的咨询