

养老院床单被套洗涤设备型号

产品名称	养老院床单被套洗涤设备型号
公司名称	泰州市施美机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:施美 型号:30 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区梅兰西路39号
联系电话	1390-1432962 13901432962

产品详情

养老院床单被套洗涤设备型号

提供舒适、清洁、卫生的生活环境是我们在养老行业的首要关注点。因为有些洗衣机没有完善的操作规范，不进行分类洗涤，不能保证卫生和卫生，而且老年人的抵抗力差，皮肤病等容易相互传播；所以为了使老年人生活在疗养院卫生、穿戴健康，有必要配置自己的洗衣机。把衣服送到疗养院。福利院养老院倡导服务与享受的理念。制定了员工标准化服务手册和老年住院病人档案资料。对所有老年人实行统一的布洗制度、分层分类、疑似传染病病人分开洗衣服。在疗养院配置一整套一站式洗衣设备。从脏衣服进入洗衣房的步骤开始，经过预处理、清洗、干燥、熨烫、折叠，整个过程都是干净有序的。为提高疗养院的洗涤标准，选择了商用疗养院的洗衣机和烘干机。产品使用寿命长，操作智能化简单，故障率低，售后服务完善，性价比高。以下是自动养老院床单被套洗涤设备日常使用的型号规格的详细说明。

养老院全自动洗衣机洗涤能力大。根据干布衣服的负荷，有20多公斤到100多公斤。如果我们用50公斤洗衣机计算养老院的洗衣能力，一个工作过程中清洗的布料量是传统家用洗衣机的10倍以上。如此大的洗涤量可以满足疗养院的日常洗涤能力，使大量的布匹清洗不必担心。老年福利院洗衣机自动控制系统由计算机面板、计算机芯片、程序软件、各种传感器等组成，由计算机程序控制，机电一体化可手动、自动、编程。清洗桶体由不锈钢板焊接而成，与进水管、排水阀连接。气缸的外表面经过特殊处理以防腐蚀。筒体侧面设有分体肥皂箱（一般布置为三室）、下部独立的储水箱、蒸汽加热器或电热管、排水阀等，筒体通过减震器固定在机座上。减震器由高压压缩比合金弹簧和减震器组成，减震器固定在机座上。采用弹簧减振器，降低了疗养院悬挂式洗衣机在高速脱水过程中产生的振动，降低了振动的振幅。就其耐用性而言，养老院洗衣机具有选材、部件应用等优点，使用寿命更长。在同样的高强度条件下，如果家用洗衣机可以使用一年，那么疗养院的全自动洗衣机至少可以使用五年。例如，从洗衣缸到外壳均采用不锈钢制成，防锈性和耐腐蚀性强；福利院洗衣机采用变频调速、电脑板控制、三相异步电机控制，使其不仅机械强度更高，而且使用寿命更大。比较长的。以上从机械方面养老院床单被套洗涤设备生产制造技术。

一些养老院使用便宜的家用洗衣机来洗衣服和布，耗水、耗电量大，不能自动清洁卫生；考虑到使用寿命，家用洗衣机寿命短，故障频繁；洗衣量太小，不能满足护士的需要。唱家常洗大量的衣服和床单；在连续下雨的情况下，衣服和床单不容易干燥。及时为老年人提供清洁、清爽的生活必需品是不可能的。作为疗养院和福利院的洗衣设备制造商，本厂也在不断创新。大型疗养院拥有自主产权、先进的操作系统、高强度的去污和清洁能力，使老年人的衣服干净如新。

大型养老院洗衣机不同于家用洗衣机。装布量大，洗涤性能强，经久耐用。它与全自动家庭护理烘干机和熨衣机相结合。这种洗衣房设备组合在疗养院福利院已成为人们喜爱的产品。首先，性能很强。大型全自动洗衣机在选材、机身结构、部件应用等方面的优点，产生了强大的机械力，使洗衣功能完全自动化。此外，它还具有自身的加热功能（蒸汽加热或电加热，以及一种新型的空气加热），使清洁剂完全溶解，提高清洁效率。蒸汽加热由气动阀和时间控制。电加热设有三套电加热管，可为用户定制两用加热方式。尤其是针对老年人的服装布清洗问题。我们工厂将采用臭氧清洁技术，并将其应用于洗衣清洁。臭氧通过与疗养院的洗衣设备连接，达到操作简单、消毒快速的目的。同时，臭氧在灭菌过程中还原为氧气，不会对人体造成任何伤害。采用计算机程序控制，机电一体化可手动、自动、程控，使用户可根据需要设定水位、速度、水温、时间、频率。因此，养老院洗衣机的洗涤和染色性能自然较强。新设计的疗养院洗衣设备下悬挂系统，达到了减震、高速平稳运行的目的。疗养院大型全自动洗衣机的选材：从面板、内胆、外缸、水箱、门体等关键部位入手，选用优质不锈钢，设备防腐性能更高。此外，还可以设计多个可编程程序，并对数据进行拷贝和在线升级，使设备的自动控制功能强、灵活、专业。高脱水能力是自动福利家庭洗衣机的另一个重要特点。脱水能力强，可使布匹干燥、含水量低、水分少、易干燥、平整、消耗天然气少、节能。对大型不锈钢养老院床单被套洗涤设备技术参数进行了探讨。

由于老年人的特殊性，平时换衣服的量很大，换床单的工作也很努力。有时只能用风干法不能及时更换布，也就没有风干布的机会了。在大型疗养院使用烘干机可以解决这个问题。工业养老院烘干机内衬采用优质不锈钢制成，具有良好的防腐性能，可防止亚麻布生锈污染，减少磨损。采用立式蒸汽散热器或不锈钢电热管，提高换热效率，工作更可靠。福利型家用烘干机的外筒体背面和前面板粘贴保温层，减少了金属外壳的热辐射，提高了工作效率，降低了能耗。加热系统的圆弧排风结构解决了布料容易起皱的问题。养老院用烘干机目前有两种干燥方式，首先是蒸汽加热型号，需要有蒸汽来源，通过养老院烘干机顶部的蒸汽散热箱加热提供高温把衣物的水分蒸发排除设备，可以让衣物快速烘干。还有就是电加热型号，机体顶部的电加热箱产生100多度的高温，下方排风机把衣物经过热气烘干的水分带走，从而让衣物布草快速烘干。此种养老院烘干机具有烘干速度快、烘干效率高等优点，广泛适用于医疗机构、养老院、社会福利院使用。全自动大型疗养院洗衣机、疗养院烘干机等设备均为大型设备，需配备专人使用。600-800个疗养院的一般床位需要配备一套完整的设备，包括两台全自动疗养院洗衣机（一台100公斤、一台50公斤）、一台100公斤疗养院烘干机和一台2.8米单鼓床单熨烫机。这些设备可以满足养老院日常的布、服清洁工作。

目前，有一台具有烘干功能的大型福利家庭洗衣机，有些用户想按名称配置。每种产品都有适合其自身运行的额定电、水、气压，过高或过低都会直接影响其工作效率，因此在使用时必须保证其各种电源正常。疗养院洗衣机属于新型机械设备，不适合全负荷工作。为保证其正常工作效率，每天使用时间不得超过15小时。但是，由于机械结构固有的不足，这种设备故障率很高，干燥能力很小，仅为同等能力福利型家用烘干机干燥能力的一半。但价格自然要比大型全自动福利家庭洗衣机高出许多。所以这样，对于大型带烘干机的养老院洗衣机，实用价值不高，再次提醒您不要随意选择这样的设备。作为一家负责任的制造商，我们负责向用户咨询福利院洗衣设备的难题；我们可以根据您所在单位的实际情况，设计洗衣房平面布置图，安排洗衣设备的位置和水、电、汽系统的设计方案；我们可以分析和改进证明用户反映的产品可能存在的问题，同时协助服务部门解决。用户在使用产品中存在的问题，定期交流，开发新产品，解决新老客户的问题，满足市场需求。介绍了大型养老院床单被套洗涤设备运行过程。希望您在选择设备时有更多的经验。