

原装施耐德apc不间断电源SUA3000ICH报价参数

产品名称	原装施耐德apc不间断电源SUA3000ICH报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:施耐德/apc 型号:SUA3000ICH 适用:机房电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

我公司主要经营APC/施耐德不间断电源，松下蓄电池，圣阳蓄电池，艾默生空调，英威腾不间断电源，山特不间断电源，科士达不间断，意恒森机房空调，

输出

输出功率容量

2700 瓦数 / 3000 VA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

95.0%

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

拓扑

在线互动式

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C20

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

工作电压范围

160 - 285V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液) : 防漏

典型充电时间

3 小时

可更换电池包

[RBC55](#)

RBC 数量

1

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽, USB

可用的智能插槽数量

控制面板

发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换

有声报警

电池供电报警, 低电报警

紧急关断

是

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

320 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器, 符合UL1449标准

物理指标

高

432.00 mm

宽

196.00 mm

深

544.00 mm

净重

55.91 KG

运输重量

64.55 KG

运输高度

559.00 mm

运输宽度

381.00 mm

运输长度

762.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

3.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

53.00 dBA

在线运行发散热量

375.00 BTU/hr

相符性

标准质保

2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

Available in Documentation tab

EOLI

其它的环境合规性

China RoHS