

apc/施耐德SUA3000UXICH外接电池长机报价参数

产品名称	apc/施耐德SUA3000UXICH外接电池长机报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德/APC 型号:SUA3000UXICH 适用:机房不间断电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

输出

输出功率容量

2700 瓦数 / 3000 VA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) ,57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

波峰因数

up to 5 : 1

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

(2) IEC Jumpers

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

IEC-320 C20 inlet

工作电压范围

160 - 286V

可调整的输入电压范围

151 - 302V

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可更换电池包

[RBC31](#) , [RBC55](#)

RBC 数量

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232,USB,SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量

1

控制面板

发光二极管显示在线运行，电池运行，过载和电池需要更换

有声报警

电池供电报警，低电报警

紧急关断

可选件

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

480 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

相符性

标准质保

2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选

Environmental Compliance

RoHS 7b Exemption

Smart-UPS XL 性能与优势

可用性

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

自动升压/降压

无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

易管理性

网络管理

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。