缠绕膜 久恒电子科技 缠绕膜生产厂家

产品名称	缠绕膜 久恒电子科技 缠绕膜生产厂家
公司名称	苏州久恒电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区溪翔路330号
联系电话	13814867065

产品详情

缠绕膜、塑料薄膜

单元化:这是缠绕膜包装的最i大特性之一。借助薄膜超i强的缠绕力和回缩性,将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元,使零散小件成为一个整体,即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离,度且没有尖锐的边缘和粘性,以免造成损伤。. 初级保护性: 初级保护性提供产品的表面保护,在产品周围形成一个很轻的、保护性外表,从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力,避免受力不均对物品造成损伤,这是传统包装方式(捆扎、打包、胶带等包装)无法做到的。. 压缩固定性:借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单元整体,生产缠绕膜,使产品各托盘紧密地包裹在一起,可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动,同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴,缠绕膜批发,使软质产品紧缩,尤其是在烟i草业以及纺织业中有独特的包装效果。. 成本节约性:利用缠绕膜进行产品包装,可以有效降低使用成本,采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右,热收缩膜的35%左右,纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度,提高包装效率以及包装档次。

预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起,拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同,缠绕膜,拉力由转盘产生,由于拉伸是在短距离内产生,辊和膜之间的摩擦力又大,所以膜宽不缩,薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生,减少了由于尖锐的边或角造成的断裂,这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。

电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同,不同的是两辊由电带动,拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强,缠绕膜生产厂家,轻的、重的、无规则的货物都适用,由于包装时张力低,所以这种方法预拉伸倍率高达300%,大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24μm。

生产工艺条件编辑 流延法生产由于流道长而窄,流动速度快,熔体温度范围一般控制在250 ~ 280 ,流延冷却辊的温度控制在20 ~ 30 ,收卷张力要低,一般在10kg以内,以利粘性剂迁出,同时减少成品膜内应力。

粘性的控制

良好的粘性使货物外面的包装膜层与层粘在一起使货物牢固,粘性的获取方法主要有两种:一种是在高聚物里添加PIB或其母料;另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体,直接添加需有专用设备或对设备进行改造,一般均采用PIB母料。PIB的迁出有个过程,一般要三天,另外还受温度影响,气温高时粘性强;气温低时不太粘,经拉伸后粘性大大降低。也因此成品膜最i好贮存在一定的温度范围内(建议贮存温度在15 ~ 25)。掺混VLDPE,粘性稍差,但对设备没有特殊要求,粘性相对稳定,不受时间控制,但也受温度影响,气温高于30 时相对较粘,低于15 时粘性稍差,可通过调节粘层LLDPE的量,以达到所需的粘度。三层共挤多采用这种方法。

缠绕膜-久恒电子科技-缠绕膜生产厂家由苏州久恒电子科技有限公司提供。苏州久恒电子科技有限公司 (www.szjhdzkj.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。久恒电子科技——您可信赖的朋友,公司地址:苏州市吴中区溪翔路330号,联系人:钟先生。