

# POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络有源音柱生产厂家

产品名称	POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络有源音柱生产厂家
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-888 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络广播有源音柱生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司POE供电IP有源音箱价格,POE供电IP有源音箱厂家，POE供电IP网络广播有源吸顶音箱供应商，POE供电IP网络广播有源音柱生产厂家提供！我公司的IP网络广播系统已经安装应用在南京路步行街东扩项目，具有强大的背景音乐制作、录制、编辑、播放等功能。南京路步行街上国内外大品牌店铺林立，游客众多，如果在游玩时再听到优美的背景音乐，将很好地烘托购物、游玩、休闲气氛。同时考虑到大客流情况，尤其是节假日，南京路步行街上游客非常密集，这时需要通过广播系统，及时发布相关语音信息，引导客流。南京路步行街上IP网络广播防水音柱音箱全部是网络有源音箱，每只音箱都有一个独立的IP地址，管理部门直接针对现场情况，可以精细到对某一只音箱进行广播，还可以对几只或者全部音箱进行广播。整套IP网络广播系统全部为数字广播系统，并同时针对本项目需求，做了很多个性化功能定制，整套广播系统全数字化传输和管理，符合城市信息化要求。

POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络广播有源音柱生产厂家系统概述：

IP网络内部通信对讲系统采用的技术,将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送，是一套纯数字传输的免提对讲系统。解决了传统对讲系统存在的传输距离有限、易受干扰等问题。该系统结构清晰,只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统，每个接入点无需单独布线，实现计算机网络、数字视频监控、内部通信的多网合一。不仅仅对讲，IP内部通信通过整合公共广播，满足点对点、点对多点的通信。随着时代发展，内部通信系统在互联网带宽快速增长情况下，可视通话需求得以实现。世邦提供全新可视系列对讲终端，达到面对面般沟通效果，同时还兼容标准SIP协议,与VOIP电话系统和其他调度系统互联互通，翻开了新的篇章。系统应用领域涉及工业（钢铁、电力、石化）、轨道交通、监狱和金融业等，特别为那些对通话功能和可靠性要求极高的工作场所设计，它们多是嘈杂及高危作业区。据此，世邦提供按不同要求而设计的产品：室内环境、普通室外环境、恶劣工业环境和特定环境的对讲终端，满足客户所需组合，并确保通话时所有内容都能清晰传达。SPON提供3年产品质保，使用无忧；

POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络广播有源音柱生产厂家系统的主要特点：

- 1、音质清晰流畅，不受外界电磁波的干扰，占用带宽仅34kbps，局域网内通话延迟 30毫秒；
- 2、传输距离无限延伸，有网络连通的地方就可以实现对讲及多方通话，构筑更广阔范围的信息通讯系统；
- 3、采用数字音频处理技术，音频频宽7KHz。具有回声抵消和噪声抑制功能，全双工通话、多方通话和分区广播均能轻松实现；
- 4、保密通话，专用音频编码格式,加密处理，防止窃听；
- 5、调整通信规模简便，增加终端就可完成系统扩容；
- 6、同时可用作报警系统和广播系统(与IP网络公共广播设备兼容)； 产品应用范围：系统连接图

系统功能表POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络广播有源音柱生产厂家IP内部通信系统与电话(包括传统电话和IP电话)的区别：

呼出操作简单快速内通：呼叫 呼出音响1次 通话电话：拿起话筒 拨号 呼出音 对方拿起话筒 通话 高音质(清晰度高)内通：通话音频频率范围7kHz，在嘈杂的场所可进行免提通话；广播音频频率范围达到16kHz.电话：通话音频频率范围3.4kHz，用于安静的办公场所 呼叫内通：单键呼叫、优先控制、呼叫自动应答、免挂机功能电话：无 广播、监听 内通：可实现单点广播、分区广播和全体广播，并与扩声设备结合；可监听任意终端环境声音电话：无，且音质达不到扩声要求；外部接口内通：有 音频输入/输出、门开关控制、警灯控制、报警按钮输入电话：无 适应特定行业内通：具有面向金融、工业、司法、交通行业的特殊功能，为行业特定需求而生电话：无，面向普通的办公应用 二次开发内通：提供完善的SDK二次开发包，整合到监控系统、业务系统平台电话：无，或仅提供简单的SDK 安全性内通：专用控制协议和音频编码协议，加密处理电话：公开的控制和音频编码协议，易被窃听和篡改注：内部通信系统：在北欧发展成型的区域内专用通话系统，系统具体多种独特功能和便捷的操作方式，是普通电话所无法比拟与代替的。内部通信系统可以大幅减轻劳动强度，提高信息交流的准确性和工作效率。

POE供电IP网络有源音箱，POE供电IP网络有源音柱生产厂家功能：

一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；

集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件

解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；

采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；

内置功率放大器，输出功率：40W/60W/80W/100W/120W/160W，音质达到CD级；

具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；

能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；

内置6寸低音+2寸高音喇叭单元；

有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由