

防溢裙板 复合防溢裙板 厂家直供

产品名称	防溢裙板 复合防溢裙板 厂家直供
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	95.00/米
规格参数	类型:复合防溢裙板 规格:200*15mm 作用:导料槽裙板
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

防溢裙板,人字形防溢裙板安装说明：1、夹持器和角铝配合使用，每米使用两套夹持器。2、防溢裙板高度可根据导料槽的实际尺寸适当调整。生产能力：Y型防溢裙板 150mm-350mm T型防溢裙板 150mm-300mm 防溢裙板,人字形防溢裙板是每个矿业及电厂等皮带机必用的产品，而且是易耗品。我公司生产的输送机防溢裙板根据胶带的运行特点及导料槽的结构优化设计而成，吸取了国内外各种类型密封裙板的优点。输送机防溢裙板具有以下特点：1、立板的斜面与缓冲托辊角度相同，双层密封，密封效果好；2、全部采用聚氨酯材料，使用寿命长，不损伤胶带；3、侧面密封可根据胶带边缘与导料槽的距离调整，优质的侧面密封与胶带的良好结合，可避免侧板被割裂；4、侧面密封的密封槽采用单边圆弧过渡，胶带跑偏时不会割裂侧密封，并能自动恢复原状；5、压紧装置可自行调整角钢两边压力，压力均匀，侧密封不掉落；6、安装调整方便简单。防溢裙板人字形防溢裙板输送机防溢裙板的结构：采用聚氨酯橡胶复合材料，具有较高的耐磨性，经久耐用；不损伤皮带同时具有较高的抗拉强度。立板和侧板组合使用起到了很好的密封效果。压紧件经特殊处理，保证了压紧性能的稳定性及操作的灵活性输送机防溢裙板的规格：1.防溢裙板的厚度：16-25mm2.防溢裙板的宽度：150-300mm3.防溢裙板的长度：可定做，与导料槽等长。