

陕西秦川热工大量供应高能点火器、高能点火装置

产品名称	陕西秦川热工大量供应高能点火器、高能点火装置
公司名称	西安顺泰热工机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:秦川
公司地址	西安市长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-62550911 15388634313

产品详情

陕西秦川热工技术有限公司生产的高能点火器自投放市场应用将近10年的时间，一致受到客户的好评。主要的工作原理是采用220V 50HZ的交流电，通过升压变压器将电压升至高于2500伏，经整流后对储能电容充电，当充电电压超过放电管的击穿电压时，储能器上的电压通过放电管通过点火线缆和导电杆，对半导体电嘴进行放电，使电嘴两极处在一个能量峰值很高的脉冲电压作用下，这样在半导体表面就产生出强烈的电火花，以此作为点燃的火源。此高能点火器点火能量大，点火头部分采用耐高温合金2520，不怕污染，就是火头浸入水中也能可靠的发火，因此被广泛使用在工业窑炉、锅炉、化工废气、焦化钢厂尾气等各种需要进行点火引燃的场所。

GDQ-05高能点火器

- 1.电源电压：220V ± 10% 50/60HZ
- 2.适应燃料：燃气（天然气、液化气、沼气）
- 3.点火杆耐温：1300
- 4.点火频率6 ~ 12次/S
- 5.火花能量：5J

GDQ-12高能点火器

- 1.电源电压：220V ± 10% 50/60HZ
- 2.适应燃料：燃气、轻油、重油、沼气/天然气放散
- 3.点火杆耐温：1300

4.点火频率6 ~ 12次/S

5.火花能量：12J

GDQ-20高能点火器

1.电源电压：220V \pm 10% 50/60HZ

2.适应燃料：重油、煤气放散、电站锅炉

5.火花能量：20J

FGDQ-12高能点火器

FGDQ-20高能点火器

GDQ-05便携式高能点火器

1.电源：12V高能电池，逆变

2.适应燃料：气化后的轻油，燃气

3.点火杆耐温：1300

4.点火频率：4 ~ 10次/秒

5.火花能量：5J

GDQ-12便携式高能点火器

2.适应燃料：轻油、重油、燃气

5.火花能量：12J