

# 抽橡胶沥青泵,高粘度泵流量10m3/h,压力0.8兆帕

产品名称	抽橡胶沥青泵,高粘度泵流量10m3/h,压力0.8兆帕
公司名称	广州泊远东泵业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泊远东泵业 型号:橡胶沥青泵 流量:12m3/h
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路621号(不可作厂房使用) (注册地址)
联系电话	13822238329

## 产品详情

抽橡胶沥青泵,高粘度泵流量10m3/h,压力0.8兆帕

橡胶沥青防水涂料介绍。橡胶沥青非固化防水涂料是引进国外先进技术研发的一种新型防水材料，该材料为弹塑性胶状体，永不固化，具有优越的耐久性及延伸性，粘结性能好，拥有很好的柔性和自愈性。该材料具有优异的低温施工性，对最低施工温度没有限定，可在任意低温条件下进行，这是任何一种防水材料都无法比拟的。橡胶沥青非固化防水涂料对基层的潮湿度要求低，雨后将基层明水清扫后即可施工。

橡胶沥青专用泵

远东泵业高粘度泵特点：

安全阀，轴承设计更加耐磨，适应高温、高粘度介质

无泄漏，唇密封设计，整体导热油护套

氮化处理过的轴

多种端口配置

沥青泵配套客户：

热沥青齿轮泵      NYP50-RU-T2-W12高粘度泵      无锡百川化工股份有限公司

皮带带动沥青泵 NYP50-RL-T1-J-W12高粘度泵 蓝星新材料股份有限公司

输送SBS沥青改性剂泵 NYP220B-RU-T2-J-W12高粘度泵 潍坊天元防水材料有限公司

沥青泵 NYP110-RU-T2-J-W51高粘度泵 广州禹泰防水科技有限公司

沥青搅拌站用泵 NYP110-RU-T2-W51高粘度泵 江苏宏达新材料股份有限公司

高粘度液体齿轮泵 NYP110-RU-T2-W11高粘度泵 甘肃金昌工业集团有限公司

抽乳化沥青泵 NYP50-UL-T2-J-W51不锈钢高粘度泵 宁夏金昱元化工集团有限公司

乳化沥青装车泵 NYP320B-RI-T2-W11三螺杆泵 河北盛华化工有限公司

道路沥青泵 NYP110-RU-T2-W51高粘度泵 青岛丽东化工有限公司

沥青装卸 NYP320B高粘度泵 北京福林科泰科技发

沥青装卸 NYP110保温高粘度泵 盘锦中油辽河沥青有限公司

重油装卸 NYP220保温高粘度泵 广州泽溢石油化工公司

高粘度沥青泵 NYP320保温高粘度泵 广州航海船业有限公司

沥青输送泵 NYP320B高粘度泵  
东方雨虹岳阳防水技术有限责任公司

沥青装车泵 NYP320B高粘度泵  
东方雨虹锦州防水技术有限责任公司

沥青输送泵 NYP110高粘度泵 潍坊天元防水材料有限公司

高温改姓沥青泵 NYP220高粘度泵 广州禹泰防水科技有限公司

现场拍摄：

远东泵业橡胶沥青泵介绍：

保温乳化沥青泵NYP50性能参数表：

流量： 70m<sup>3</sup>/h

压力： 1.2mpa

扬程： 100m

粘度范围：小于等于8000000cst

NYP50高粘度保温齿轮泵参数：

泵头材质：球墨铸铁

密封形式：机械密封，> 150 请选择填料密封

配件材质：转子，月牙板，衬套，轴承为304不锈钢

NYP高粘度泵是输送高粘度的物料，所以又称胶体泵。该型泵可广泛用于石油、化工、颜料、化工、颜料、食品、肥皂、洗涤剂及制药等行业。高粘度泵泵体内设有加热或冷却夹套，可通过外部装置实现加热或降温过程。该型泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。泵有泵体、泵盖、安全阀部分、主动轴、内、外转子、支座、轴承等部分组成。泵装置由泵、电机和底座组成。泵和电机固定安装在底座上，传动方式有皮带传动和联轴器直联两种方式。

远东泵业橡胶沥青泵核心部件图：

NYP高粘度泵选型参数表：

型号Model(每百转流量)

粘度cst

转速r/min

流量m<sup>3</sup>/h

压力Mpa

口径mm

汽蚀余量m

功率KW

配减速机或电机型号双减(S)单减(D)

NYP-0.78

2000/600

910/1390

0.4/0.6

0.8

15'(螺纹)

5

0.75

Y90S-6/ Y802-4

NYP-2.3

1/2

25'

1.1/1.5

Y90L-6/ Y90L-4

NYP-3.6

600/2000

940/640

2/1.5

40'

1.5

Y100L-6/Y90L-4(皮帶)

NYP-7.0

2000/6000

960/500-640

4/2.3

2.2/3

Y112M-6/ SCJ-100

NYP-24

357-475/300

5-6.5/4

50'

5.5

SCJ-240/ DCJ-100

NYP-50

10-14/9

7.5/5.5

NYP-80

315-417/228

15-20/10

80'(法兰)

15/11

SCJ-290/ DCJ-112

NYP-110

20-28/15

80'

18.5/15

SCJ-240/ DCJ-112

NYP-160

320-420/320

30-40/30

100'

18.5

SCJ-320/ DCJ-320

NYP-220

220-285/160

30-40/20

37/18.5

SCJ-340/ DCJ-340

NYP-320

40-50/30

37/22

NYP-650

160-240/120

60-90/45

125'

55/37

SCJ-360/ DCJ-360

NYP-730

70-100/50

150'

NYP-1670

2000

160

200'

100

Y315L1-4

6000

200

132

Y315L2-4

性能曲线

泵头外形尺寸

选泵时应考虑的主要事项：

- (1) 介质的润滑性、清洁度、腐蚀性。
- (2) 介质的粘稠度，温度。
- (3) 泵进口压力及出口压力，安装高度。
- (4) 使用场合的\*\*要求。
- (5) 订货时请注明泵型号，设计使用压力，转速，介质粘度，温度，电机\*\*级别，介质名称。
- (6) 对于本样本所列以外的特殊工况条件，可按用户要求单独设计供货。

公司优势特色：售前服务1、专业的技术工程师为您服务，给您提供准确合适的选型组合、确保为客户选择性价比的产品。2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。售中服务1、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；2、提供全面的产品资料：产品参数、产品安装尺寸等。及时排产，确保交货时间准确。3、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务，比如产品安装、培训等等。售后服务；我们建立了完善的售后服务系统，全天候24小时为您服务。1、提供产品安装指导，全天候满足您的各种需求。2、所有产品质保一年，在质保期类免费为您服务。终生以低成本价供应产品的各类配件。

产品设计相关说明：远东泵业有限公司保留改进产品的权力，恕不预先告之。尽管产品样本不断地校对和修改，也有出错的可能性，有关产品疑问的进一步的详细资料请与远东泵业有限公司（工程设计部）联系。

中国远东泵业制造有限公司

技术支持--李航

业务电话：138.2223.8329 / 136.6074.8497

业务QQ：2853715917

官方网站:www.gdyd66.com