

# 防盗门密封条 防盗门硅胶密封条 隔音防尘密封条

产品名称	防盗门密封条 防盗门硅胶密封条 隔音防尘密封条
公司名称	清河县众科橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	众科:1 齐全:2 河北:3
公司地址	河北省邢台市清河县永定大街南、朝阳路西
联系电话	13700395563

## 产品详情

### 特点及用途

1、硅橡胶密封条具有较好的耐高温（200 - 280 ℃）和耐低温性能，有良好的物理稳定性，具有极好的回弹性（200 ℃，48小时不大于50%），击穿电压为（20 - 25KV/mm），耐臭氧、耐紫外线，广泛应用于医药导流、电子、打火机管子、点枪管子、电线电缆...加工成密封条、硅胶圈在干燥设备中有良好的表现，特别是在烘干机的门上效果更佳，是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上。

2、高温硅橡胶为双组份加温硫化和室温硫化硅橡胶，为无色或半透明色油状液体，硫化后成为柔软的弹性材料，可制作贴片、防滑垫, 高温模具制作等柔性硅橡胶制品。

注：特种硅橡胶耐温（-60~+350 ℃）主要包括普通灯具密封条 烘箱与其他进口设备的密封条, 定型锅密封条, 医疗卫生、食品级密封条, 家具机械用大型胶板等。产品的规格, 具体颜色以及包装要求均可以根据客户要求要求进行订制

规格：具体颜色、规格以及包装要求均可以根据客户要求要求进行加工订制

指标参数： 扯断强度4.0-8.0MPa 扯断伸长率 200% 撕裂强度15-KN/M， 硬度30-80+5  
长期耐温-70 -250 ℃，短期300 数小时 体积电阻率 10<sup>14</sup> cm 表面电阻率10<sup>14</sup> Ω 1%  
击穿电压20KV/MM。

产品特点：1、耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的耐热性，可在150度下几乎永远事业而无性能变化；可在200度以下连续使用10000小时；在350度下可使用一段时间。

2、耐寒性:普通橡胶熔点为-20--30度，而硅橡胶则在-60-70度时才具有较好的弹性。某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低的温度。

3、绝缘性：硅橡胶条具有很高的电阻率，且在很宽的温度和频率范围内其阻止保持稳定，同时硅橡胶对高压电晕放点和电弧电具有很好的抵抗性。

4、导电性：当加入导电材料时，硅橡胶便具有很好的导电性。

5、阻燃性：硅橡胶本身可燃，但加入少量阻燃剂时，它便有阻燃和自息性，且因硅橡胶布汗有机化合物，因而燃烧时不冒烟或放出气

硅橡胶产品类别：硅橡胶主要产品类型有：AOKE硅橡胶密封条，橡胶密封条，橡胶垫，橡胶条，硅胶条，密封条，O型圈，密封圈，橡胶包铁件，橡胶板，硅胶板，硅胶管，橡胶管，胶管，橡胶垫片，硅胶垫片，橡胶挤出件，硅胶挤出件，橡胶杂件，硅胶杂件，橡胶模压，硅胶模压，橡胶制品，硅胶制品等等。