

# LENTUN 澜顿 投影幕布 金属硬幕 背投幕 弧幕

产品名称	LENTUN 澜顿 投影幕布 金属硬幕 背投幕 弧幕
公司名称	上海音维电子科技有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	LENTUN:金属硬幕 定制:背投幕 上海市静安区:3D融合幕
公司地址	静安区沪太路785临新华园A座7019
联系电话	02160526008 13817418883

## 产品详情

我公司针对目前视景仿真领域、大屏幕系统集成领域、互动娱乐展示领域、家庭影院领域的需求，提供出完善的投影屏幕产品，为行业用户提供完美的影像显示终端。我公司提供的屏幕产品美观大气，安装简便，具有高亮度、高分辨率、长时间观看不会产生金属幕导致的疲劳感，视觉效果非常好、对比度强、工艺技术高，幕面具有防潮、阻燃等特点，达到长时间使用亮度不衰减的效果。幕面无任何气味，同时具有具有防霉、防潮、阻燃、表面衰减低等特点。LENTUN 投影屏幕适用范围非常广泛，不仅适用于市面上所有 DLP 投影机、LCD 投影机及激光投影机的使用，而且是满足高清显示（如 1920\*1080，4k\*2k 的电影解析度要求）。并根据市场的投影机、融合器的发展，提供高亮度、高对比度、宽视角的投影拼接融合屏幕。并已经广泛的应用到各种仿真模拟系统、指挥控制系统、会议集成系统、互动娱乐展示系统、各种影院及舞台演出系

金属硬幕内外双金属涂层，配合精准镜面型机身，对入射光线进行反射，形成显示画面，取得正投屏幕前所未有的高亮度、高对比度显像效果。

金属硬幕其外涂层紧致细密的金属分子组成蜂窝阵列，从四周入射的光波在经过该阵列时振荡、衰减并被吸收，这一特性使屏幕具备超高对比度和超强的抗环境光能力，黑色更饱满，彩色更鲜艳，能杜绝传统投影幕影像模糊的雾状感，提供明亮、清晰的完美图像效果。

内外金属层反射的光线进行叠加，使所呈现出的影像不只拥有超高亮度，更具备主动发光显示器才有的通透感和影像纵深。

有如下具体参数指标：

抗冲击强度：250焦耳（合200英尺磅），是普通玻璃的200倍，有机板的100倍

耐侯性：-40~60摄氏度无明显变化

阻燃性：燃点300度，离火后自熄，不会助长火势蔓延，达国标GB8624-1997B1标准。

重量/密度：3.6kg/m<sup>2</sup>,是普通玻璃的一半

卷曲性：卷曲直径 100CM

隔音性：可将80%的声音反馈给观众

增益：倍0.8 -3.0

屏幕尺寸：标准尺寸、客户需要尺寸、及超大工程屏幕

幕面颜色：银色、白色、灰色

幕框材质：高强度型材（哑黑）

人性化服务：方便安装、包装精细、维护便捷，为客户提供专业系统的服务。

免费现场测量、出方案、出报价。

地址：上海市静安区恒丰北路100号林顿大厦2510室

联系人：张小姐

电话：021-60526008

手机：17521537118

QQ：368763867

微信公众号：音维电子yinweidianzi