

双面蓄排水板厂家

产品名称	双面蓄排水板厂家
公司名称	泰安市华旭土工合成材料有限公司
价格	16.00/捆
规格参数	华旭土工:1000 H-20mm:1000 山东泰安:1000
公司地址	山东省泰安市开发区龙腾路1509号商业综合楼1-3层（注册地址）
联系电话	18769858186

产品详情

料排水板分卷材及片材两个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹凸状膜，具有立体空间和一定的支撑高度，边沿加工生产时粘上橡胶条，壳顶部覆盖

料排水板

分卷材及片材两个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹凸状膜，具有立体空间和一定的支撑高度，边沿加工生产时粘上橡胶条，壳顶部覆盖土工布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：搭接胶粘排水板、排蓄水板、滤水板、凹凸型塑料排水板、塑料夹层板等。产品规格分为广场绿化和地下室用。排水板施工工艺：1、坚实、平整的混凝土表面2、坚实、平整的水泥砂浆抹面3、铺贴于坚实稳定基础的防水材料表面。排水板施工工艺：排水板保护系统是一种因设计手法不同，而可获得不同功能保护系统，保护系统的安装施工时根据满足具体项目的设计图要求铺设，但属于非常便于安装的系统。板材长度设有专用焊接带，板材的搭接采用焊接的方式，搭接宽度分别为50-100mm.1、清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶板和屋顶花园需要2-5%的找坡2、能把排水板中排出的水集中排到附件的下水管或者附件城市下水道。3、地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4、地下室内勤防渗水，可在建筑物主题墙面铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排水板外再砌一层单墙或者用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直至集水坑。5、在任何地段铺设排水板，必须主要：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间通畅。6、当排水板铺设时尽可能做好措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风乱吹排水板影响铺设质量。地下室和内勤防水要尽快做好保护层，预付排水板杯人或物破坏。7、回填土是粘性土，在土工布上面需铺设3-5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松，很容易滤水。8、排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点，也可以两块底板碰齐，上面土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水的排水通道就可以保持排水通畅。操作要点及技术要求：1、排水板自然展开、疏松等铺设于规划好的位置。2、排水板可按照排水坡度的纵向或者横向统一的方向铺

设。3、搭接必须按排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接，4、需要定位的部位或者形状变化部位需要临时固定，采用沥青马蹄脂点式粘接固定。5、排水板的收口需要结合建筑部位设计确定。