

# 环氧地坪漆 黔东南地坪 耐地地坪

产品名称	环氧地坪漆 黔东南地坪 耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 环氧地坪的日常保养维护地坪

#### 环氧地坪的日常保养维护

贵州耐地地坪是专业从事地坪的工程以及地坪漆的研发，一下为大家介绍下环氧地坪的日常保养维护技巧：

- 1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；
- 2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；
- 3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，环氧树脂地坪，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；
- 4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

### 环氧地坪施工工艺介绍地坪

#### 环氧地坪施工工艺介绍地坪

施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，黔东南地坪，72小时后方可重压。

### 地坪的使用与保养地坪

- 1、面涂施工完成两天内禁止上人，环氧砂浆地坪，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。
- 2、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（二甲ben、信那水等）。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。
- 3、该涂料施工完毕后，保养期内切勿使用，环氧地坪漆，并须加强通风及防火措施。期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。
- 4、一旦地坪有损坏应及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

环氧地坪漆-黔东南地坪-耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)是专业从事“专业承接工业厂房，地下停车场，商业办公地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓清华。