

匀质板规格 芜湖匀质板 荣锦匀质板建材

产品名称	匀质板规格 芜湖匀质板 荣锦匀质板建材
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

产品详情

匀质板硅质改性聚本板是在传统的模塑聚本乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。

它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，芜湖匀质板，保温隔热效果好，轻质等优点，并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

产品特点：1、保温隔热节能效果好。

硅质改性聚本板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、防火性能：具优异的等效A级防火能力，遇火不燃，火焰烧烤无滴落物、不卷曲、不熔化、低烟气量。本产品安全可靠，保障生命安全。

燃烧性能达A级。

火焰烧烤30秒，收缩深度2mm，表面仅碳化，无熔融、滴落现象。

与保温性能好的聚氨酯材料相比，无浓烟、无刺激性气味。达到准安全级ZA1。

火焰烧烤30分钟，仅过火部位碳化，其他部位完好，不影响使用。

匀质改性防火保温板面砖饰面外墙外保温系统：由匀质改性防火保温板保温层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）、抹面层（抹面胶浆、专用粘结砂浆和热镀锌电焊网）和面砖饰面层构成的外墙外保温系统。

界面剂：用以改善混凝土及其他基层墙体表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

胶粘剂：用以匀质改性防火保温板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。

抹面层：由抹面胶浆内置耐碱玻纤网布，保护保温层并起防裂、防水、抗冲击作用的构造层。

匀质防火保温板是以特殊材料为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特别制作的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的匀质防火保温板保温制品。

板材具有其他外墙防火板材所不具备的高强度，经过测试，其抗压强度高达0.46MPa，保温匀质板，抗拉强度可达0.21MPa，匀质板规格，且自身密度仅186KG/m³。

通过国家部门检测认定，产品完全具备70年以上的使用寿命，理论使用年限与建筑同寿命，即使建筑外墙再次翻修，也无需对保温层进行更换，大大节约改造成本。

匀质板规格-芜湖匀质板-荣锦匀质板建材由安徽荣锦节能建材有限公司提供。安徽荣锦节能建材有限公司（www.ahyunzhiban.com）为客户提供“匀质板,匀质改性防火保温板,胶粘剂,界面砂浆”等业务，公司拥有“匀质板”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽 芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。