

唐山楼梯聚四氟乙烯板 银鑫微材 抗震四氟板楼梯聚四氟乙烯板

产品名称	唐山楼梯聚四氟乙烯板 银鑫微材 抗震四氟板楼梯聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯板材，有模压和车削两种工艺制成的板材，其具有很宽的尺寸加工性，唐山楼梯聚四氟乙烯板，可用做任意垫片的加工。聚四氟乙烯板材在已知塑料中有好的耐化学腐蚀性能，不老化，聚四氟乙烯板材在已知固体材料中有极好的摩擦系数，楼梯用聚四氟乙烯板，5mm滑板楼梯聚四氟乙烯板，在无负荷情况下能在-180°C - +260°C使用。聚四氟乙烯板材主要用于石油、制药、化工、电力、造纸、耐腐蚀衬里材料及密封衬里，聚乙烯四氟板，支承滑块、道轨、电绝缘零件。聚四氟乙烯板材已被国内数百家国有大中型企业所采用，并以精良的技术，超群的质量，优质的服务，楼梯用聚乙烯四氟板，极具竞争力的品牌赢得了广大用户的信赖。“提供高质量产品”是我们的经营宗旨；“为客户提供好的服务”是我们一贯的承诺。公司遵循高质量、多品种、守信誉的经营原则竭诚为国内外客户提供优质服务，精诚合作

聚四氟乙烯楼梯减震垫板滑板主要应用了聚四氟乙烯：优良的滑动性，抗震四氟板楼梯聚四氟乙烯板，优异的抗压性，可靠的强度，5mm聚四氟乙烯板楼梯垫板，大比例的拉伸率。

聚四氟乙烯楼梯减震垫板滑板 是在聚四氟乙烯板材的基础上经过加工所得。主要用于各种类型建筑楼梯里，一般情况下使用混凝土固定，其目的是在改变物体振动频率达到：万一发生地震时滑动楼梯 可以作为一个独立单元单独，小幅度振动，奉节县聚四氟乙烯板，而不是随主建筑物或大地一起剧烈振动，从而降低地震对其的破坏性，保障地震时安全通道畅通，使人员及时撤离。

一般宽度280mm，现货销售楼梯聚四氟乙烯板，300mm，350mm

可以按照客户要求规格定制

聚四氟乙烯属于塑料，一般用邵氏硬度来标注，他的邵氏硬度是55-65之间，如果是膨体四氟或者是改性四氟那么硬度也不在55-65范围了。

聚四氟乙烯板有如下特点：

- 1、耐温性能——耐高低温（-192 -260 ）
- 2、耐介质性能——耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）
- 3、其它性能——耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等
- 4、多用途性——可广泛应用于化工、机械、电子、电器、航天、环保和桥梁等领域

正因为其拥有以上这些特性，又因为其与塑料的相似性，又被称为“塑料王”

唐山楼梯聚四氟乙烯板-银鑫微材-抗震四氟板楼梯聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintaosujiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银鑫微晶板材——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州宁津经济开发区，联系人：刘经理。