

贵阳视频会议 融洽通信 视频会议系统

产品名称	贵阳视频会议 融洽通信 视频会议系统
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

- a)
具备丰富的会议控制。
- b)
具备良好的系统扩展性。
- c)
系统的管理和控制简便。
- d)
系统具备优秀的QoS策略和安全策略。
- e)
可以和电话会议、会议室的多媒体设备结合。
- f)
实现高清会议的录制、存储、实况转播和VOD点播。

设备需求配置表：

序号

名称

单位

数量

1

MCU

台

1

2

主会场高清视频终端

套

1

3

分会场高清视频终端

套

19

4

主会场高清摄像机

个

1

视频会议厂家

DVI-A端口用于传输模拟信号，贵阳视频会议，其功能和D-SUB完全一样。

DVI-D端口用于传送数字信号，是真正意义上的数字信号接口。

DVI-I端口用于传送兼容信号，视频会议功能，通过接口上活跃针脚定义的不同，传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。

DVI-I端口用于传送兼容信号，通过接口上活跃针脚定义的不同，视频会议系统，传送模拟或数字信号。

其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。DVI-I端口用于传送兼容信号，通过接口上活跃针脚定义的不同，传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。

色差 (Component)

视频会议厂家视频会议厂家

1.1 高清视频网络结构设计

视频网络总体拓扑结构图

在高清中心机房配备POLYCOM RMX 2000 36点控制单元1台；在高清视频会议室部署POLYCOM HDX 9002 XL终端1台、POLYCOM EagleEye 高清摄像机1台；下属分公司分会场部署POLYCOM HDX 7002终端各1台。

1.2 设备使用及连接简介

3.4.1

高清视频会议终端设备 - HDX 9000系列

名称

组件

说明

HDX 9000

高清编解码器，视频会议厂家，实现1280 × 720P的高清图像效果和22KHz的超CD音频效果，具备丰富的音视频接口

EagleEye

1280 × 720P分辨率下60帧/秒的采集能力，12倍光学变焦

HDX MIC

360度全向麦克风，22KHz的超CD音频采集，可以屏蔽手机辐射干扰的设计

HDX遥控器

具备中文液晶显示屏的遥控器，具备编解码能力，可以控制其他设备

贵阳视频会议-融洽通信-视频会议系统由重庆融洽通信技术有限公司提供。贵阳视频会议-融洽通信-视频会议系统是重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈良荣。

