

供应120m3不锈钢生产用水水箱

产品名称	供应120m3不锈钢生产用水水箱
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	800.00/m3
规格参数	材质:304不锈钢 尺寸:10*6*2 总容积:120m3
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后又一代新型贮水工具，其产品采用食品级不锈钢板精工细作而成，造型美观、经济实用、主体经久不坏。组合式不锈钢水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁、防渗、抗震、不生青苔，安装方便，维修工作量少，便于清洗等诸多优点，由于结构的不同，分为内拉杆模压组合式不锈钢水箱及外框架无拉杆组合式不锈钢水箱两种，从材质上可分为SUS304、316、201等组合式不锈钢水箱。

不锈钢水箱安装调试

组合式不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。组合式不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。组合式摸压不锈钢水箱内部均使用拉筋，组合式框架无拉杆不锈钢水箱内部无拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由组合式不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

水箱功能配件选用和安装

水箱的内拉杆，顶杆、内爬梯、连接管件必须选用与水箱母材相同材质，否则因材质问题，在焊接时会产生不同的化学反应，影响焊部质量，降低焊部的使用寿命，从而降低水箱整体使用寿命。建议内拉杆，顶杆、内爬梯、连接管件采用同批次水箱母材加工制作，以免因小失大。特别提示进水，出水管口运作时有振动产生的部位，安装时加强。以免长期用后产生开裂而漏水。

不锈钢水箱 满水试验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

