

# 电梯主要部件技术要求 电梯主要部件 杏林伟业

产品名称	电梯主要部件技术要求 电梯主要部件 杏林伟业
公司名称	北京杏林伟业电梯工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院
联系电话	15120070716

## 产品详情

### 电梯功能

光幕门保护专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，电梯主要部件质保，为进出的乘客提供大程度的安全保护。

提前开门当电梯运行接近门区位置时，在符合安全的条件下，电梯会提前开门并低速蠕动运行至平层位置。

自动再平层功能当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

### 电梯功能

自动返回基层单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基层，电梯主要部件，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，电梯主要部件技术要求，轿厢将自动返回基层，关门待机，基层一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。

轿顶检修电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。

预平层复位功能电梯会继续运行至最近的目的楼层开门放人（开门时可提供语音提示），然后去端站复位。

机房紧急电动运行电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。

满载直驶当轿厢内载荷达到满载预设值（乘客装载值被设置为80%额定的载荷）时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指示楼层。

自动泊梯控制组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。

全集选电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

电梯主要部件技术要求-电梯主要部件-杏林伟业由北京杏林伟业电梯工程有限公司提供。北京杏林伟业电梯工程有限公司（[www.bjxlwydt.com](http://www.bjxlwydt.com)）位于北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杏林伟业在电梯及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。杏林伟业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。杏林伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。