

繁昌海波材料 EPS线条报价 苏州EPS线条

产品名称	繁昌海波材料 EPS线条报价 苏州EPS线条
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

以前是海波EPS构件的施工步骤：

- 1.EPS构件在粘贴时，EPS线条窗套，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。EPS构件粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。（备注：对于较大的EPS构件，安装时要求设置支撑进行临时固定）。
- 2.安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3MM。用优质复合型粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压，以使灰缝满足。
- 3.拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 4.拼缝处理：粘接缝宽不大于3MM时，在安装完的次日进行拼缝的砂纸打磨处理，使用优质罩面砂浆粘贴100MM宽玻纤网格布，厚度小于2MM；粘接缝宽大于3MM时，缝内用薄EPS片填塞后，再使用优质罩面砂浆粘贴100MM宽玻纤网格布加强。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆处理方法同上。
- 5.在线条上下与墙面接触部位或者在墙角处与前面接触部位均需使用EPS线条专用防水剂抹八字角做防水处理，用5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层，EPS线条报价，把线条和墙面连接起来，墙体和线条各搭接10公分。

EPS线条生产流程之抹面与装饰的流程：

- 1、分清一遍、二遍抹灰，使用的砂浆要与抹灰遍数相符，清楚配比，掌握搅拌时间、开放时间。

- 2、对粘结了网格的EPS工件、模板进行复检，EPS工件与模板缝隙要均匀，尺寸要与图纸相符。
- 3、模板对准中轴线安装；模板与中轴线水平、垂直方向都需垂直，工件导轨校对、对称平行于中轴线，调整压轮部位和压力。
- 4、抹面砂浆调配搅拌；砂浆与乳液、水的比例严格按照生产任务单的数值进行称量，按照比例调配。搅拌要充分、均匀，确保砂浆无灰团，结块和杂质。
- 5、线条机的速度要根据线条的表面积而定，既要快速又要线条表面光滑。调整料仓里的砂浆量，使模板仓的砂浆保持一定的量，苏州EPS线条，模板仓的压力始终保持一致，模板仓的压力与生产线运行的速度要均匀，才能保证EPS线条的抹灰厚度的均匀。
- 6、第1遍抹灰线条，EPS线条哪家好，经过24小时自然养护要进行精心修补，首先要清理多余的挂浆和滴瘤清除，有缺陷要修补，保持尺寸不变。

想必大家都听说过EPS线条，EPS装饰线条是近几年在我国新兴的一种建筑装饰材料，它的出现在国内设计界引起了巨大反响，并且很快得到了国内众多设计师的认可和采纳。它是一种新型的外墙装饰线及构件，是未来主导外墙装饰的新型绿色建材，它能防火又不会发出有毒物质，是环保的优质装饰建材产品。

EPS装饰线条及构件能完全替代传统的水泥构件，传统水泥构件安装非常困难、工期又长，而且时间一长会出现裂缝、耐久性差等劣势。它既能适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应，又具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展，越来越多的新型材料不断脱引而出，EPS线条越来越受到人们的青睐。

EPS装饰线条不受温度变化影响，耐寒，耐热，不受潮湿气候及酸雨的影响。它可采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身，使建筑物的外立面更加美观，又能体现欧式古典、高雅的装饰风格。更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

繁昌海波材料(图)-EPS线条报价-苏州EPS线条由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com）是一家专业从事“建材加工,彩铝门窗批发”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海波材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使繁昌海波材料在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！