

## 【广东云母绝缘片】高性价比绝缘片，UL 认证绝缘片

产品名称	【广东云母绝缘片】高性价比绝缘片，UL 认证绝缘片
公司名称	惠州市仲恺高新区陈江鑫晨灯饰五金加工厂
价格	.01/个
规格参数	品牌:通用 型号:0.3-2.0 产地:中国
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道青春村委会塘连小组 (罗计水厂房)
联系电话	0752-3199693 13414342080

### 产品详情

合成云母绝缘片容易受潮，俗称：回南天是天气返潮现象，一般出现在两广春季的3-4月份，主要是因为冷空气走后，暖湿气流迅速反攻，致使气温回升，空气湿度加大，一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后，容易产生水珠。回南天现象在南方比较严重，这与南方靠海，空气湿润有关。"回南天"出现时，空气湿度接近饱和，墙壁甚至地面都会"冒水"，到处是湿漉漉的景象，空气似乎都能拧出水来。而浓雾则是"回南天"的最具特色的表象。

据统计，在回南天气中，云母板绝缘材料很容易受潮，进而脱层。

因此，要适当采取相应的防潮措施：

- 1.当潮湿的"回南天"来袭，大家千万要记得紧闭仓库的窗户，特别是关闭朝南和东南的窗户，不给窗外虎视眈眈的湿气任何潜入的机会。防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上，这两段时间的空气湿度较午间更高，若不及时关上门窗，水汽将严重渗透至工厂的每个角落。另外，如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通，建议在中午时短时间开窗通风。
- 2.防潮除湿还可以借助科技手段，动员工厂一切有除湿作用的电器来降低室内的空气湿度。如使用空调的除湿功能，安装专用的除湿机，冬天用的暖风机，也可以在一定程度上缓解室内潮湿状况，起到立竿见影的除湿效果。
- 3.专用于防潮除湿的干燥剂。吸湿盒和除湿包，以吸水树脂和木炭驱逐湿气。另外，动手自制干燥剂，用小布袋装适量石灰，扎成一小袋放置于室内的各个角落，石灰本身有吸潮的作用，也可以减缓室内潮湿的状况。

4. 无论是原材料，还是成品应先用塑料袋密封（加2-3包干燥剂），外加纸箱包装，储存货架离地面高度大于1米。

5. 产线上没有加工完的材料及时密封保存，对疑似受潮的产品进行烘干处理，并在成品包装内加2-3包干燥剂。

序号

项目

单位

技术指标

测试方法

1

外观

/

边缘整齐，胶粘剂分布均匀，不允许有分层现象

目测

2

厚度公差

mm

平均值

$\pm 0.1$

卡尺

3

长度公差

$\pm 10$

直尺

4

宽度公差

5

密度

g/cm<sup>3</sup>

> 1.75

物理计算方法

6

组成

云母含量

%

90

抽提试验

胶含量

10

7

击穿强度

KV/mm

20

高压击穿仪

8

吸水率

1

恒温箱

9

耐温性能

持续耐温

600

高温电阻炉

间隔耐温

800

说明：1、GB/T5019。企业标准；

2、常温密封下保存6个月；

3、防潮，防挤压。