

南充视频会议 视频会议图片 融洽通信

产品名称	南充视频会议 视频会议图片 融洽通信
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

演讲者控制方式

POLYCOM RMX具备独特的演讲者模式，南充视频会议，演讲者模式可以使所有分会场观看主会场（演讲者）画面，而主会场可指定观看任一分会场画面，或自动轮循观看各分会场画面，或观看通过语音激励切换的任一分会场画面，视频会议图片，或观看多个分会场的分屏画面。

“演讲者”可以看其他多个会场组成的多分屏画面，其它与会者只能看到

“演讲者”的大画面。“演讲者”可以看其他单个会场的全屏图像，其它与会者只能看到“演讲者”的大画面。“演讲者”看到的全屏图像可以通过管理员的操作制定为任意分会场，可以通过语音激励的方式观看其他发言的各个分会场。

1.1 电话加入应急指挥会议

在召开会议时，我们经常遇到这样的问题，由于一些不确定因素导致某些人缺席会议。我们在设计视频会议系统时考虑到了通过电话接入的方式解决这类问题。HDX 9002终端本身具备RJ-21接口，具备语音桥接功能，这样就将普通电话或GSM/CDMA手机接入了会议。这样召开会议时，即使某位领导不能在现场列席会议，也可以通过电话加入到会议中，他既可以听到会议的全部内容也可以发言。当电话接入功能与电话会议功能结合后更可以实现多方电话互通，大大增加了视频会议系统的覆盖范围。

视频会议

灯光照度是会议室的基本必要条件。摄像机均有自动彩色均衡电路，能够提供真正自然的色彩，从窗户射入的光(色温约5800K)比日光灯(3500K)或三基色灯(3200K)偏高，视频会议需要哪些设备，如室内有这两种光源(自然及人工光源)，就会产生有蓝色投射和红色阴影区域的视频图像；另一方面是召开会议的时间是随机的，上午、下午的自然光源照度与色温均不一样。因此会议室应避免采用自然光源，而采用人工光源，所有窗户都应用深色窗帘遮挡。视频会议在使用人工光源时，应选择冷光源，诸如“三基色灯”(R、G、B)效果最佳。避免使用热光源，如高照度的碘钨灯等。会议室的照度，对于摄像区，诸如

人的脸部应为500LUX，为防止脸部光线不均匀(眼部鼻子和全x面下阴影)三基色灯应旋转适当的位置，这在视频会议安装时调试确定。对于监视器及投影电视机，它们周围的照度不能高于80LUX，在50~80LUX之间，否则将影响观看效果。为了确保文件、图表的字迹清晰，对文件图表区域的照度应不大于700LUX。

看清任何细节

- ? 清楚的读懂肢体语言，不漏过任何一个表情
- ? 利用内置多点MCU功能及时招集整个团队的会议做出关键决策

典型应用包括：

- ? 大型会议室的高清视频提供了清晰、全x面的交流手段和及时决策
- ? 远程会诊，至关重要的面部表情，视频会议软件哪家好，手部动作和肢体语言都以高清呈现
- ? 在海洋生物学课堂上通过高清晰摄像机向学生展示高清晰的海底生物

高清内容

共享您工作的每一个细节，展现您的价值

- ? 通过多路HD视频输入，以完美的质量共享每一路图像
- ? 连接高清图文摄像机、DVD机以及各种高清设备
- ? 共享任何媒体的高清运动画面

南充视频会议-视频会议图片-融洽通信(优质商家)由重庆融洽通信技术有限公司提供。重庆融洽通信技术有限公司(www.rongqiatx.com)位于重庆江北区观音桥朗晴广场A1318。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前融洽通信在广电、电信设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。融洽通信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。融洽通信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。