

apc/施耐德SURT6000UXICH外接电池长延时机报价

产品名称	apc/施耐德SURT6000UXICH外接电池长延时机报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:施耐德/apc 型号:surt6000 属性:机架式
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

现货供应APC SURT6000UXICH 3小时 监控机房常用UPS电源

美国APC SURT6000UXICH – 主机 (APC Smart-UPS RT 6000VA) 输出
输出功率容量 :6000 VA/4200W 大可配置功率 : 6000 VA/4200W 额定输出电压 :230V
输出电压可调范围 :Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
满负载效率 :92.00% 输出电压失真 :Less than 3%
输出频率(与主频率同步) :50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 波峰因数 :3 : 1
波形类型 :Sine wave 输出连接: (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19, (6) IEC Jumpers
输入 旁路 :Internal Bypass (Automatic and Manual) 额定输入电压 :230V
输入频率 :50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 输入端子类型 : Hard Wire 3-wire
工作电压范围 :160 - 280V 可调整的输入电压范围 :100 - 280V 其他输入电压 :220,240
电池与运行时间 电池型号 :标称48V电池组 - 作为后备电源 空电池槽 :2 通讯与管理
接口端口 :DB-9 RS-232,灵巧插槽 可用的智能插槽数量 :1 控制面板 :LED 状态显示带有负
荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警 :市电停电时报警 : 特别的低电池报警overload continuous tone alarm 紧急关断 :Yes
浪涌保护及滤波 浪涌抑制能量 :480 焦耳 滤波器 :多级噪声滤波器,符合UL1449标准
物理指标 高 :432.00 mm 宽 :130.00 mm 深 :660.00 mm 设备安装有效高度 :3U
净重 :36.36 KG 运输重量 :45.45 KG 运输高度 :347.00 mm 运输宽度 :603.00 mm
运输长度 :980.00 mm 颜色 :黑色 每个运输托盘上产品数量 :6.00 环境
工作环境 :0 - 40 °C 工作相对湿度 :0 - 95% 操作高度 :0-3000米
存储温度 : -15 - 45 °C 存储相对湿度 :0 - 95% 存储高度 :0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处 :55 dBA 在线运行发散热量 :1040.00 BTU/hr 相符性 管理
机构认证 :C-
tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
标准质保 :2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权可选. OEM :不可OEM ;
重量 : 36.36 (kg) ; 转换时间 : 0 (ms) ; 备用时间 : 8小时 ;
输入电压范围 : 220 (V) ; 输出电压范围 : 220 (V) ; 额定容量 : 6 (KVA) ;

设备类型:在线式UPS;