

# 卧式双吸泵 安徽双吸泵 华奥水泵

产品名称	卧式双吸泵 安徽双吸泵 华奥水泵
公司名称	河北华奥水泵电机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市石佛镇水泵工业园区
联系电话	15033282229

## 产品详情

### 双吸泵

#### 双吸泵双吸泵双吸泵

结构特点结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。运行平稳：优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光滑具有显著的抗汽蚀性能和高效率。轴封：选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。轴承：选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。安装形式：装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。

### 双吸泵

#### 双吸泵双吸泵双吸泵

结构SH型双吸清水离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部有用于放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，卧式双吸泵，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

## 双吸泵双吸泵双吸泵

一、双吸中开泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度（即吸程）。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离，它与允许吸上真空高度不能混为一谈。它的安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道的损失扬程以后，所剩下的那部分数值，它要克服实际地形吸水高度。双吸中开泵安装高度不能超过计算值，否则，中开双吸泵，水泵将会抽不上水来。

二、双吸泵中开泵的安装需要采用最短的管路布置，并尽量少装弯头等配件，也可考虑适当配大一些口径的水管，以减管内流速。

三、安装地点的高程和水温，如果是当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度，安徽双吸泵，则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是，水温为20摄氏度以下时，饱和蒸汽压力可忽略不计。

四、从管道安装技术上，吸水管道要求有严格的密封性，不能漏气、漏水，否则将会破坏双吸中开泵进水口处的真空度，使水泵出水量减少，严重时甚至抽不上水来。

卧式双吸泵-安徽双吸泵-华奥水泵由河北华奥水泵电机制造有限公司提供。河北华奥水泵电机制造有限公司（[www.huaaoshuibeng.com](http://www.huaaoshuibeng.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.qszjb.cn](http://www.qszjb.cn)）还是专业从事潜水渣浆泵，zjq潜水渣浆泵，qsz潜水渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。