

镀锌插接踏步平台钢格板钢格板 质保十年

产品名称	镀锌插接踏步平台钢格板钢格板 质保十年
公司名称	安平县泰江丝网制品有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	品牌:泰江 型号:可定制 产地:河北泰江
公司地址	河北省衡水市安平县东会沃村村南头
联系电话	0318-7508127 15731850440

产品详情

平台钢格板又称为“热镀锌钢格板平台”，它是一种应用十分广泛的钢格板产品，此种钢格板在工业各领域用途最广泛的，对表面冲击具有最强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。

平台钢格板应用范围极其广泛，一般工厂、车间、矿业、港口、仓库建设的各类平台都可选用、美观气派，安装方便，是一种更新换代的新型建筑产品。可在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。可采用载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；还可在需经常移动或打开的钢格板上安装把手和铰链。安平泰江钢格板专业生产各种：镀锌钢格板、钢格栅板、平台钢格板、沟盖板、踏步板，钢格板价格比同行业最优惠。

平台钢格板安装特点

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台钢格板厂家所生产的钢格板、镀锌钢格板、平台钢格板等均是采用大型数控机以及最先进的计算机控制的高压电阻焊机制造。踏步板安装方式有焊接联接和螺栓联接两种类型。沟盖板具有多种型号可供

选择以适合不同的跨距载荷及要求。

平台钢格板规格

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途最广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距最小的场合下，是最理想的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

关于价格随着钢材价格的变动而变动，价格不稳定，所以商桥沟通或者电话咨询准确的平台钢格板价格。

平台钢格板材料

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。

平台钢格板

- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。
- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

表面处理

分为：热镀锌，冷镀锌（电镀锌），喷漆和黑片（不处理）。一般常用热镀锌，处理后防锈防腐蚀使平台钢格板使用寿命延长。

我们的地址：河北省衡水市安平县东会沃村村南头电话：0318-7508127联系手机：15731850440
期待您的咨询

我公司主要经营钢格板，踏步板，树池盖板，钢格栅板，插接钢格板，符合钢格板，平台钢格板，镀锌钢格板，钢格板吊顶