

运城12kw汽油发电机报价

产品名称	运城12kw汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

运城12kw汽油发电机报价

欧洲狮发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来，把电压送至母线上，而另一台发电机组启动后，与前一台发电机组并列，应在合闸瞬间，发电机组不应出现有害的冲击电流，转轴不受到突然的冲击。欧洲狮发电机组并列具备以下条件：

- 1.欧洲狮发电机组电压的有效值与波形相同.
- 2.两台发电机电压的相位相同.
- 3.两台发电机组的频率相同
- 4.两台发电机组的相序一致.

简述发电机组调温系统

在炎热的高温天气下，用户们对汽油发电机组的降温措施层出不穷。但是我们人为的降温操作只是温度过高情况下的一种辅助手段，并不能很好的解决机组的发热。这时就需要用到发电机组的调温系统。调温系统的原理就是当汽油发电机组内部水温达到80 以上，调温器的旁通阀门完整关闭，出水阀门会全部翻开，冷却水全部流经散热器。当低于某种程度温度时，调温器的出水阀门关闭，冷却水全部经调温器的旁通阀门流回水泵的再作循环运用。调温系统可以在高温下发挥重要的作用，所以要做好调温系统的保养

技术参数

产品型号：B-12GDI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护