

Z773X电液动浆液阀

产品名称	Z773X电液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:Z273X-10C 连接形式:对夹式、法兰 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X-10C对夹式、法兰Z773X电液动浆液阀结构特点

- 1、电液动浆液阀按结构形式可分为分对夹式和整体式，对夹式阀体密封选用复合型材料的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合型密封圈结构，解决了原来对夹式浆液阀的“U”型密封垫受力后易移位和变形的状况，介质了外泄现象等缺点。其闸板采用的刀形结构，解决了灰浆介质沉淀于密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏的问题。
- 2、可根据现场工况选择电动、电液动等驱动配置；各驱动说明：手动装置操作简单，适用于力矩较小的阀门；电液动装置适用于力矩较大或要求自动化的场所，作用力和速度可调，并可实现任意位置锁定阀门。可以选配手动装置，如遇供电间断，可以通过手动操作实现开启或关闭阀门，防止事故发生。
- 3、电液动浆液阀安装高度及位置不受限制，在易燃易爆甚至有毒气体环境中可采用防爆型电动装置，可以正常工作。

Z773X电液动浆液阀应用与配套

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

6、电站除灰——用于灰渣浆。

Z773X电液动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa

试验压力

工作温度

适用介质

壳体MPa

密封MPa

0.6

0.9

0.66

80

纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0

1.5

1.1

Z773X电液动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN

L

D

D1

D0

H

n-M

PN6

PN10

50

48

125

100

180

295

4-M16

65

145

120

305

80

50

160

135

220

330

8-M16

100

155

380

125

210

185

240

415

150

60

280

490

8-M20

200

265

550

250

70

350

320

360

693

12-M20

300

80

400

368

796

350

90

460

428

895

16-M20

400

515

482

500

1004

16-M22

450

565

532

1110

20-M22

500

130

620

585

600

1210

600

140

725

685

700

1460

20-M27

700

840

800

1680

24-M27

800

190

950

905

1910

24-M30