

法兰式浆液阀

产品名称	法兰式浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/F/Y 材质:铸钢 执行器:电动、气动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X手动法兰式浆液阀启闭迅速，一般水平安装在管道中。电液动浆液阀结构简单、体积小、重量轻、流阻小，介质不容易在阀体内积淀，自动化程度较高。

电液动浆液阀

Z73X手动法兰式浆液阀基本参数

公称压力

(MPa) 试验压力 驱动装置 工作温度 适用介质

壳体(MPa) 密封(MPa)

0.6 0.9 0.66 电液推杆 80 纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0 1.5 1.1 80

Z73X手动法兰式浆液阀结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。

型号说明

阀门类型代号：“Z”——浆液阀/刀闸阀；

驱动形式代号：“2”——电液动；6——气动；7——液动；9——电动；手动缺省

连接形式代号：“7”——对夹式链接；

结构形式代号：“3”——单闸板（明杆平行式）；

密封面材料代号：“X”——橡胶；F——四氟

主要性能规范

公称压力PN (MPa)	试验压力 (MPa)	密封	适用介质	工作温度 ()
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、 泥浆、活水砂浆、矿 渣、碱液	100
1.0	1.5	1.1		

Z73X手动法兰式浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力mm	L		D	D1	H	n-M
	PN0.6	PN1.0				
50	48	125	100	335	4-M16	
65	145	120	363			
80	50	160	135	395		
100	180	155	465	8-M16		
125	210	185	530			
150	60	240	630	8-M20		
200	295	265	750			
250	70	350	318	900	12-M20	
300	80	400	368	1120		
350	460	430	1260	16-M20		
400	90	515	482	1450	16-M22	
450	565	532	1600	20-M22		
500	130	620	585	1800		