

# 凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀

产品名称	凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/F/W 材质:304/316不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性

- 3、 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、 上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ43F/W-10P手动双面密封刀闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

凸耳式不锈钢刀闸阀、法兰对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

145

120

360

80

195

135

390

8-M16

220

100

215

155

440

125

245

210

185

510

230

150

60

280

240

600

8-M20

200

335

295

265

700

250

70

350

320

840

12-M20

300

80

400

368

960

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

565

515

482

1250

16-M24

450

114

615

532

1380

20-M24

530

500

670

620

585

1530

600

115

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

180

1050

1005

2680

28-M30

1000

200

1220

1160

1115

3100

1200

1450

1325

3450

32-M36

1.6

99

250

285

340

405

355

310

12-M24

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30



770

720

20-M36

910

788

24-M36

1025

1125

998

28-M36

1255

1170

28-M42

1485

1390

32-M48