

# PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ6S73H/X/F 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，带手轮气动刀型闸阀具有体积小，重量轻，带手轮气动刀型闸阀系列产品属带阀盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，带手轮气动刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
- 7 泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s)、软密封:A级(零泄漏)
- 8 驱动方式:气动(0.4-0.8MPA)(手气双驱动)、附件:气动三联件)

性能参数

公称压力

壳体试验 ( Mpa)

密封试验 ( Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、 1.6

0.9、 1.5、 2.4

0.7、 1.1、 1.8

900

纸浆、 污水、 煤装浆、 灰、 渣水混全物

PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀零部件材料

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

碳钢、 不锈钢

不锈钢

橡胶、 四氟、 不锈钢、 硬质合金、

盘根

PN1.0MPa法兰PZ6S73带手轮气动不锈钢刀型闸阀连接尺寸

公称通径

法兰外径

螺栓孔中心距

螺栓孔直径

螺栓孔数量

螺栓直径

密封面

法兰厚度

DN

D

K

L

d

f

C

DN50

165

125

18

4

M16

100

3

DN65

185

145

120

20

DN80

200

160

135

DN100

220

180

8

155

22

DN125

250

210

24

DN150

285

240

23

M20

DN200

340

295

265

DN250

395

350

12

320

26

DN300

445

400

368

28

DN350

505

460

16

428

DN400

565

515

M24

482

30

DN450

615

532

DN500

670

620

585

32

DN600

780

725

M27

685

5

36

DN700

890

840

800

DN800

1015

950

34

M30

905

38

DN900

1115

1050

1005

DN1000

1230

1160

M33

1110