

# 山西实验台定制 山西实验台 山西东胜科星

产品名称	山西实验台定制 山西实验台 山西东胜科星
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

## 产品详情

热搜关键词：山西实验室设备，太原实验室设备，山西实验室家具，太原实验室家具，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验室设计，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室系统工程：医院净化系统工程【山西东胜科星实验室设备有限公司】

医院洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧shang室、心脏病人护理单元等。进展之一是牙外科手术洁净室的应用，它降低了在长期手术过程中医务人员被感染的危险。

洁净室作为医院重要的功能分区之一，其工程质量直接影响到医院的使用和对患者的诊治。要提高医院洁净室的工程质量，必须从设计、施工和维护三方面同时重视。

热搜关键词：山西实验室设备，太原实验室设备，山西实验室家具，山西实验台，太原实验室家具，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验室设计，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室设计【山西东胜科星实验室设备有限公司】

环境条件分类及技术指标要求

1.普通环境：该环境设施符合动物居住的基本要求，不能完全控制传染因子，适用于饲养教学等用途的普通实验动物。普通动物（CV），系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。

2.屏障环境：该环境设施适用于饲育清洁实验动物及无特定病原体（SPF）实验动物，该环境严格控制人

员、物品和环境空气的进出。

热搜关键词：山西实验室设备，太原实验室设备，山西实验室家具，太原实验室家具，山西实验台定制，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验室设计，山西实验台设计安装，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室工程：通风系统工程【山西东胜科星实验室设备有限公司】

1、支管路内风速6~8m/s，干管路内风速8~14m/s；

2、通风设备设计风量：

通风柜面风速：0.3~0.8 m/s，单台1200\*800\*2350通风柜设计风量1500m<sup>3</sup>/h，单台1500\*800\*2350通风柜设计风量1800m<sup>3</sup>/h，单台1800\*800\*2350通风柜设计风量2200m<sup>3</sup>/h，万向抽气罩面风速：0.35 m/s，万向抽气罩排风量150~350 m<sup>3</sup>/h，原子吸收罩面风速：0.35 m/s，排风量350~600 m<sup>3</sup>/h。

3、换气次数：

一般化学实验室的换气数：8~12次/小时

4、通风系统使用终端噪声 62db。

5、风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机，系统采用变频控制，以达到节能和降噪的目的。

山西实验台定制-山西实验台-山西东胜科星由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西实验台定制-山西实验台-山西东胜科星是山西东胜科星实验室设备有限公司（[www.dskxgs.com](http://www.dskxgs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.dskxsys.com](http://www.dskxsys.com)）还是专业从事太原实验室设计，山西实验室建设，太原实验室的厂家，欢迎来电咨询。