

山西实验台安装 山西实验台 东胜科星

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山西实验台安装 山西实验台 东胜科星 |
| 公司名称 | 山西东胜科星实验室设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市太榆路中段园中园 |
| 联系电话 | 13327435522 13327435522 |

产品详情

热搜关键词：山西实验室设备，山西实验台定制，太原实验室设备，山西实验台设计，山西实验室家具，太原实验室家具，山西实验台，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验室设计，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室通风系统工程：通风柜的功能【山西东胜科星实验室设备有限公司】

控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定，一般无毒的污染物为0.25 0.38m/s，有毒或有危险的有害物为0.4 0.5m/s，有少量放射性为0.5 0.6m/s，气状物为0.5m/s，粒状物为1m/s。为了确保这样的风速，排风机应有必要的静压，即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题，通过空气在管道内流动时以7 10m为限，超过10m将产生噪音，通常实验室的噪声（室内背景噪声级）限制值为70dB（A），增加管道截面积会降低风速，也就降低噪音，考虑到管道的经费和施工问题，必须慎重选择管道及排风机的功率。

热搜关键词：山西实验室设备，太原实验室设备，山西实验室家具，太原实验室家具，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验室设计，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室设计【山西东胜科星实验室设备有限公司】

环境条件分类及技术指标要求

1.普通环境：该环境设施符合动物居住的基本要求，不能完全控制传染因子，适用于饲养教学等用途的普通实验动物。普通动物（CV），系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。

2.屏障环境：该环境设施适用于饲养清洁实验动物及无特定病原体（SPF）实验动物，该环境严格控制人员、物品和环境空气的进出。

热搜关键词：山西实验室设备，太原实验室设备，山西实验室家具，太原实验室家具，山西实验台，山西实验室工程，山西实验台定制化，太原通风柜定制，山西实验台安装，山西实验室设计，太原实验室工程，太原实验室装修

实验室装修工程：装修流程【山西东胜科星实验室设备有限公司】

合理设计实验室水路

- 1)上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等，水压不小于2.5兆帕，下水管采用DG50 PP材料、PVC、陶瓷，小坡度不小于5度，下水设U形反水弯，上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
- 2)试验产生的有毒有害液体，要设计二次蓄水装置，待消毒净化达到排放标准后，再排放。
- 3)试验室下水管路应设计独立回路，不宜与卫生间等其它下水道连通。

山西实验台安装-山西实验台-东胜科星(查看)由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西实验台安装-山西实验台-东胜科星(查看)是山西东胜科星实验室设备有限公司（www.dskxgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.dskxsyt.com）还是专业从事太原实验台价格，山西试验台厂家，试验台的厂家，欢迎来电咨询。