

浙江科洁净化 无菌室级别 湖州市无菌室

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 浙江科洁净化 无菌室级别 湖州市无菌室 |
| 公司名称 | 浙江科洁净化工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市塘西古镇兴中路511号万华科技大厦1215室 |
| 联系电话 | 15658162656 15658162656 |

产品详情

杭州无尘车间施工，净化彩钢板生产，净化车间安装，浙江科洁净化工程有限公司，是浙江以净化行业产品生产加工及工程设计和安装的公司，公司以新型的多品种多规格净化彩钢板.净化水电.暖通(净化空气系统).工艺管道.洁净地面施工.GMP检测.维修.调试.保养等一系列综合服务公司，公司拥有净化安装行业工作经验丰富的集设计和施工队伍，公司坐落于杭州市拱墅区宜家时代大厦2栋509号！公司主要产品；实验室，无菌室，综合制剂车间，精烘包车间，手术室，食品车间，电子车间，药品车间，净化无菌室，化妆品车间，医疗器械车间等一系列100级—30万级空气净化工程，另外公司以彩钢板为主的办公室，会议室隔断，吊顶，仓库隔断吊顶，不锈钢无菌室，高温烘房等一系列的精装修装饰工程。公司精心的服务将保证每个项目都能顺利通过第三方GMP认证通过！

我公司从事净化空调技术和产品的开发.生产.加工及无尘净化车间工程安装的专业厂商，为你提供净化无尘车间系列产品；净化彩钢板.A级防火净化岩棉彩钢板.玻镁彩钢板.手工玻镁彩钢板.铝蜂窝彩钢板.EPS阻燃泡沫彩钢板.高效过滤器.初中效过滤器.铝合金风口.散流器.调节阀.风淋室.不锈钢传递窗.不锈钢水池.不锈钢器械柜等

产品介绍：1.净化车间的墙、顶的一般多采用50mm厚新型阻燃或A级防火夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制作。

2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。

3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。

4.高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板。

净化参数表

换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度 冬季>16 ；夏季 <26 ；波动±2 。

湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声 65dB (A)；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX。

对于30万级空气净化处理，采用亚高效过滤器代替高效过滤器；空气洁净度在100级、1000级10000级及100000级的空气净化处理，应采用初、中、高效过滤器三级过滤器；中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用；中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段；高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端

食品车间净化工程择设备时尽量选择系列化、标准化的成熟设备，选用的设备要生产效率高、耗能低、结构紧凑、占有空间及地面小、操作劳动强度低、维修清洗方便、安全可靠；设备的结构应合理，所用材料能适应各种工作条件。食品净化车间所选设备的材质、结构等要满足国家及行业标准及规范的要求，湖州市无菌室，要根据企业需要通过的食品安全生产认证的相关要求来配置设备。要充分考虑各工段、各流程设备的合理配套，保证各设备流量的相互平衡；要综合考虑性价比，以获得较理想的成套设备，并且在符合投资条件的前提下，无菌室级别，重视科技进步与投入，不断引进和吸入国内外新技术成果和装备，尽可能选择精度高、性能优良的现代化技术装备。食品净化车间为了维护企业的可持续发展，生产厂家应根据生产的产品品种及生产规模合理选择设备，注意选用通用性好、易于配套生产、一机多用的设备，能够方面当人们消费、饮食习惯发生变化时对产品进行改型，有利于扩大生产。杭州金蒙净化技术有限公司可提供食品净化车间的咨询、规划、设计、施工装修配套服务。

进行具体的设备选型时，根据所选用设备的生产能力、生产富于量等来计算设备台数、容量、传热面积等，最后确定设备的型号、规格、生产能力、功率、台数等；根据班产规模和物料衡算计算出各工段和过程的物流量、传热量、储存量以及蒸发量等，以此作为设备选型计算的依据。

食品车间净化工程在进行设备选型计算时，不能以设备的生产能力作为依据而应取其上佳的生产能力；其次还要重视的是台机生产能力与台数的选择、搭配，既要考虑连续生产的需要，也要考虑突发事件发生时或变更生产品种时的可操作性需要，充分发挥设备的作用，节省投资、保证生产。

无尘车间传递窗特点

短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨

长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便

两侧门设有机锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。

传递窗

传递窗

4、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。

风嘴出风口风速高达20s以上。

采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。

采用EVA密封材料，密闭性能高。

可配对呼式对讲机

浙江科洁净化(图)-无菌室级别-湖州市无菌室由浙江科洁净化工程有限公司提供。浙江科洁净化(图)-无菌室级别-湖州市无菌室是浙江科洁净化工程有限公司（meizhan.zjkxjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。