

## 滁州pe给水管 林基管业 pe给水管厂商

产品名称	滁州pe给水管 林基管业 pe给水管厂商
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

## 产品详情

一般给水管有哪几种？规格有多少？常用有哪几种？

一般家用给水管规格有：DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。

给水管 25 × 1/2的意思它的外径是25。实际对应的公称直径是DN20(也就是人们常说的6分管)。你可以去买6分的水龙头。也可以去买4分的水龙头(只要在给水管和水龙头之间加一个变径就可以了)。

家庭用水龙头的款式和材质是千变万化，滁州pe给水管，但是其和管子连接的丝扣部分都是按照4分、6分、1寸等大小来分的。不必担心买错。

通常说的4分管是按英寸来说的，因此4分管就是1/2英寸( $4/8=1/2$ )，而一英寸=25.4mm，所以4分管的内径就是 $25.4/2=12.7\text{mm}$ ，而这就是通常所说的DN15水管的内径。

4分是英制管道直径长度的叫法，即1/2英寸等于公制的15mm.

1英寸等于8分、合公制的25.4mm。

6分=3/4英寸=20mm。

4分=1/2英寸=15mm。

另外记住管道都是以内径计算的，不过管道的丝扣螺纹都是以中径来计算的，用通径DN表示，螺纹分公制M和英制G，管道螺纹一般用英制，螺纹角度为55度.公制是60度。

PE给水管粘接方式介绍

- 1、管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须擦拭干净。
- 2、PE给水管断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，pe给水管材管件，试插深度只能插到原定深度的的1/3-1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3、涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，pe给水管厂商，后涂抹插口外侧，生产pe给水管材，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m<sup>2</sup>)。
- 4、PE给水管粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。
- 5、粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。

## PE给水管安装流程

- 一、首先是同时的进行加热其管材、管件，在加热好后机可以进行承插，承插到位后等一下就松手，在这些过程中与冷却的时候都禁止去扭动其；
- 二、将热熔机模头加温至20左右；
- 三、利用管剪来，根据安装所需要将管材剪断；
- 四、令其自然的冷却；
- 五、在承插前就要在管材的待承插的深处做好记号；
- 六、施工完了以后，一定要经过试验压验收合格后，才可以投入使用。

滁州pe给水管-林基管业-pe给水管厂商由江西林基环保新科技有限公司提供。“安徽PE给水管,安徽PE渗排管,安徽PE打孔管,PE灌溉管”就选江西林基环保新科技有限公司(www.linji-ah.com)，公司位于：厂址：江西省共青城全国青年创业基地，多年来，林基管业坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。林基管业期待成为您的长期合作伙伴！