

通辽医院污水处理设备供应

产品名称	通辽医院污水处理设备供应
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	6600.00/套
规格参数	品牌:LBHB 型号:产地 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

通辽医院污水处理设备

通辽医院污水处理设备供应处理标准

医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：一、连续三次各取样500毫升进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数每升不得大于500个。当采用氯化法消毒时，接触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2·02的要求：污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：蛔虫卵死亡率大于95%；二、粪大肠菌值不小于10⁻²；三、每10克污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50℃，并应持续5天以上。无上、下水道设备

(<http://www.chemdrug.com/sell/22/>)或集中式污水处理构筑物的医院，对有传染性的粪便，必须进行单*消毒或其它无害化处理。第2·0·6条医院污水经处理和消毒后，其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。新标准1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了**控制，在强调对含病原体污水的消毒**的同时，兼顾生态环境安全。2、在生物指标上，新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。3、新标准考虑了消毒**和生态安全性问题，针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确规定，严格了余氯标准的上限。

通辽医院污水处理设备供应安装基础、使用、维护：

1、基础;WSZ系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。

如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高**下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必需**，并连接好管道。

通辽医院污水处理设备供应公司主营产品

医疗污水处理设备、生活污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备 板框压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

二、设计依据(1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料

(2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)

(3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)

(4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)

豆制品加工污水处理设备方案设计 (5)

《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)

(6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

(7) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) (8)

《工业企业(<http://www.chemdrug.com/company/>)设计卫生标准》(GBZ1-2010) (9) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (10) 《水处理设备技术条件》(JB2932-1999) (11) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 三、豆制品加工废水处理设备设计思路在污水处理系统的设计中，本着技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停，一次性投资与日常运行费用综合省、大限度的减少场地占用面积及大限度的使用原有的处理设施的原则；

华电内蒙公司党委副书记、副总经理刘双宝出席会议并作重要讲话，安全环保部副主任李森主持会议，东华热电公司领导张存柱、任博文及各基层单位安全环保管理人员参加会议。

会初，所有参会人员分两组对东华热电生产现场进行了检查，并提出了宝贵意见。随后，各基层单位结合自身实际情况，对安全环保管理工作展开深入座谈，并将自己的特色管理作了重点讲述，座谈会充实而又活跃。

刘双宝对此次会议给予充分肯定，他勉励所有安环工作人员要提高思想认识、切实吸取教训，强化非停管控；同时督促各基层生产单位要清醒认清形势、夯实安全基础，抓好重点任务。