PET绿色高温胶带 pet

产品名称	PET绿色高温胶带 pet
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	型号:pet胶带 基材:pet 厚度:60-80（mm）
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

型号	pet胶带	基材	pet
厚度	60-80（mm）	宽度	根客户要求（mm）
颜色	绿色	长期耐温性	250（°C）
适用范围	电池，PCB板，电脑机壳，机箱	品牌	韩国
短期耐温性	300（°C）	胶系	硅胶
延伸系数	75-110		

基材：聚酯薄膜，胶系：硅酮，厚度：0.06,抗拉力:135.，延伸率%：75-110，耐温性：220°C-260°C，粘着力：7-9（n/25mm）

特性：耐高温，耐溶剂，保持力，不残胶，不断裂，适用于印刷线路板（pcb）电镀过程中遮蔽保护金手指，还有电脑机箱，机柜高温粉末喷涂，烤漆遮蔽保护。

pet绿温胶带是以聚酯薄膜基材pet 涂布耐高温胶水(有机硅压敏胶)而成，具有耐高温，抗化学溶剂佳，高粘着力，柔软服贴和再撕离不留残胶等特，适用于高温环境工件表面保护，粉末喷涂的遮蔽保护，电镀烤漆，以及其它电子零部件的高温保护等。 由于pet绿温胶带具有出色的耐碱、耐高温在很多电镀遮蔽上有应用，长期耐温155°C，短时间耐温为200°C，时间是一小时高温烘烤，在这个规定的时间内耐高温，产品不起翘，也不残胶。一般情况下需要问清楚客户的耐温时长和温度，这也使试样过程中少很多环节。 一般市场上常规的pet绿温胶带的厚度是6c，长度一般固定为33m，如需要更长就66m的，使用温度在-20°C~200°C之间，pet绿温胶带宽度是可以按照客户要求分切的。 此外，因pet绿温胶带的粘结力强，适用很多不同的材质表面粘贴，在烤漆喷涂、高温遮蔽、镀金保护以及pcb电路板、电子零部件的高温遮覆保护，一般都是耐高温保护中起到了一定的作用。
pet高温胶带分为：高温遮蔽pet胶带,绿色pet高温胶带,蓝色透明pet胶带, 黑色pet胶带等。 绿色pet高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温200度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。 绿色pet高温胶带用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，高温胶带pet在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定使用绿色pet高温胶带；

绿色pet高温胶带用于家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位也可以用到绿色pet高温胶带。