

# 制动阀类综合试验台

产品名称	制动阀类综合试验台
公司名称	安徽顺通智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	肥东经济开发区金阳南路33号
联系电话	15375470577 15375333425

## 产品详情

设备简介：

设备用于快放阀、复合继动阀、四回路保护阀、串联双控制动阀、手控阀、制动气室等进行常温密封性检验、可靠性试验的专用试验设备。要求具有精度高、稳定性好的特点，采用基于WINDOWS界面编程，具有良好的人机对话环境，对于产品的不同试验要求，只需对设定参数进行简单操作即可，具有良好的适应性。

满足标准：

QC / T 35—92 《汽车与挂车气压控制装置台架试验方法》；

QC / T 36—92 《汽车与挂车气压控制装置通用技术条件》；

QC / T 37—92 《汽车与挂车气压调节保护装置通用技术条件》；

QC / T 38—92 《汽车与挂车气压调节保护装置台架试验方法》；

QC / T 790—2007 《制动气室性能要求及台架试验方法》

试验参数：

1.气压调节范围：0.05-0.8 Mpa，气源由甲方提供。

2、系统耐压：1.5Mpa。

3、总阀、弹簧缸加载方式：伺服电机加载；总阀力加载范围：0~3KN（可调节），弹簧缸力加载范围：0~20KN（可调节）。

- 4、力测量范围：0~20KN，力测量精度：0.1%。
- 5、气压测量范围：0~0.8Mpa，测量精度：0.25%。
- 6、位移测量和设定范围：0~100mm(可调节)，测量精度：0.1%。
- 7、角位移测量和设定范围： $\pm 60^\circ$ （可调节），测量精度：0.5%。
- 8、数据采集速率：100KHz，时间分辨率：1ms。

试验对象：

串联双控制动阀、四回路保护阀、空气干燥器总成  
、复合式继动阀带接头总成、手控阀、取气阀、单向阀总成、继动阀  
、快放阀、三位四通阀-带支架、两位三通阀、安全阀总成、制动气室