

全自动有机溶剂超声波清洗机

产品名称	全自动有机溶剂超声波清洗机
公司名称	东莞市中科智能设备有限公司
价格	102020.00/台
规格参数	中科:ZK ZK-100:ZK-200 中国东莞:广东
公司地址	东莞市凤岗镇碧湖大道东中创智园C栋1楼
联系电话	18718684703

产品详情

全自动有机溶剂超声波清洗机

公司名称：东莞市中科智能设备有限公司

东莞市中科智能设备有限公司生产全自动有机溶剂超声波清洗机、全自动有机溶剂超声波清洗机。全自动有机溶剂超声波清洗机、全自动有机溶剂超声波清洗机在五金除油FPCB板清洗等行业得到***应用，全自动有机溶剂超声波清洗机深得用户好评。全自动有机溶剂超声波清洗机已批量生产。

全自动有机溶剂超声波清洗机是中科智能公司荣誉产品之一。全自动有机溶剂超声波清洗机是中科智能公司发展的核心产品之一。全自动有机溶剂超声波清洗机由东莞市中科智能设备有限公司供应，全自动有机溶剂超声波清洗机价格具有竞争力。公司承诺为全自动有机溶剂超声波清洗机提供一年免费保养,全自动有机溶剂超声波清洗机博得广大客户的青睐。

全自动有机溶剂超声波清洗机 特点：

全自动有机溶剂超声波清洗机采用有机溶剂清洗，无排放符合环保要求；

全自动有机溶剂超声波清洗机 设有工件上下摇动系统，清洗效果均匀更佳；

全自动有机溶剂超声波清洗机的弧形间隔及锯形溢水结构，美观实用；过滤、抛动等过载保护及报警；

全自动有机溶剂超声波清洗机设有废气排气系统，周围环境优良。

全自动有机溶剂超声波清洗机采用溶剂环保，纯水超声清洗工艺。

全自动有机溶剂超声波清洗机采用PLC 程序控制，触摸屏操作，直观简洁。

全自动有机溶剂超声波清洗机设有抛动清洗装置，清洗效果均匀。

全自动有机溶剂超声波清洗机 设有循环过滤系统，确保洗涤剂洁净。

全自动有机溶剂超声波清洗机设有高效过滤系统，确保良好工作环境。

全自动有机溶剂超声波清洗机设有全封闭透明装置，结构合理，外形美观。

全自动有机溶剂超声波清洗机操作简单，***，适合大批量连续生产；全自动有机溶剂超声波清洗机清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；全自动有机溶剂超声波清洗机

具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；全自动有机溶剂超声波清洗机采用超声波清洗+ 喷淋清洗***的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；全自动有机溶剂超声波清洗机采用机械手操作、PLC 控制，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高***；全自动有机溶剂超声波清洗机可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的***；全自动有机溶剂超声波清洗机实施“交钥匙工程”，真正让你“买得放心、用得放心”；全自动有机溶剂超声波清洗机

采用高速离心干燥机烘干，并配备自动平衡系统，安全并干燥***；手机摄像头模组 清洗机、手机摄像头模组 超声波清洗机 不损伤手机玻璃 表面；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机清洗效果好；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用美国IIE 晶片震子；超声力度强劲。

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机 采用抛动系统，清洗均匀；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用纯水逐级溢流装置，纯水用量少；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用抽风系统，能有效抽掉清洗室内的废气；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用玻璃视窗，清洗过程一目了然；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机整机采用SUS304板，***

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机内设负压空气过滤器，清洗腔内洁净度高，***；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机设有进出料台，上下料非常方便；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用欧姆龙数显温控，控温***；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用进口***电器，控制***无误，寿命长；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机外型简洁，美观；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机所有技术指标，达到国内***水平；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机已批量出口，远销欧美等地区！

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机技术成熟，完善，科圣达公司不断***；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机已成为本行业领头军！

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机采用全自动多臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机上、下抛动助洗，更有利于硅片快速均匀清洗。

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机逐级***过滤，保证洗液干净。

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现手机玻璃快速脱水；

全自动有机溶剂超声波清洗机，有机溶剂清洗机适用于：手机摄像头模组、手机摄像头芯片、

装配前工序间清洗；

。

1. 内胆采用国际304不锈钢材质加厚型，结实*****；
2. 换能器采用国内***工业级震头，力度集中，性能强劲；
3. 功率可根据客户清洗物品不同进行自由调节；
4. 数码控制操作面板，直观***、简单易用；
5. 可设置自由设置清洗时间及温度，可长时间工作，
6. 芯片记忆功能，设置之后无需重新设置。
7. 带记忆功能，机器记忆芯片，时间温度设置后无需重新设置；

注：机器配备不锈钢清洗篮、排水阀、消音盖、活动脚轮。