

伟迪捷6320型热转印打码机软包装全智能打码机

产品名称	伟迪捷6320型热转印打码机软包装全智能打码机
公司名称	温州科强喷码标识科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州经济技术开发区兰江路188号B幢2019室
联系电话	86-0577-86797820 18057726763

产品详情

伟迪捷6320型热转印打码机

Videojet DataFlex 6320 热转印打码机具备 32 毫米和 53 毫米两种喷印宽度，可实现打印头和色带宽度的最佳组合，从而

为您的应用提供最具性价比的解决方案。DataFlex 6320 专为立式成型填充和密封等应用而设计，其喷印速度高达 250 包/ 分钟。

规格

规格

32 毫米

53 毫米

喷码机模式

间歇和连续运动

喷印间距

0.5 毫米 (0.020 英寸)

最大色带长度

1,200 米 (3,937 英尺)

色带宽度

最小值: 20 毫米 (0.8 英寸) 最大值: 55 毫米 (2.16 英寸)

最小值: 20 毫米 (0.8 英寸) 最大值: 55 毫米 (2.16 英寸)

连续模式 :

最大喷印面积 (宽度 × 长度)

32 x 200 毫米 (2.08 x 7.87 英寸)

53 x 200 毫米 (2.05 x 7.87 英寸)

最大喷印速度

750 毫米/秒 (29.53 英寸/秒)

最小喷印速度

0 毫米/秒 (0 英寸/秒)

间歇模式 :

32 x 75 毫米 (1.26 x 2.95 英寸) 右手机 32 x 68 毫米 (1.26 x 2.68 英寸) 左手机

53 x 75 毫米 (2.08 x 2.95 英寸) 右手机 53 x 68 毫米 (2.08 x 2.68 英寸) 左手机

50 毫米/秒 (1.96 英寸/秒)

条码喷印

有, 作为变量信息

预计最大产量 (单行编码、连续模式)

250 包/分钟

标准用户界面

CLARITY 213.36 毫米 SVGA 彩色液晶触摸屏

主/从功能（一个用户界面最多可控制 4 台喷码机）

可选

标准通信

RS232、以太网、USB 记忆棒、优质 ZPL 命令仿真、二进制和 ASCII 通信

网络浏览器功能

有

优点

具备正常运行时间优势，专为提高生产率而设计，可节省时间和资金：最大喷印宽度为 53 毫米（2.08 英寸），适合需要较小编码的应用，可充分利用色带并降低您的单位成本

已获专利的成熟非离合式色带驱动器可保持最佳的色带张力，并可完全消除因维护带来的停机现象
最大色带长度为 1,200 米（3,937 英尺） 0.5 毫米（0.02 英寸）的喷印间距可使每卷色带喷印更多编码
具备一系列色带节省功能，例如交叉和径向喷印，至少可将色带利用率提高一倍

喷码机简单适用，操作员可专注于生产：

作为独立喷码机进行操作，彩色触摸屏界面使得操作简单易行 操作直观的 CLARiTY8.4

英寸彩色触摸屏使设置变得快捷方便，并可减少错误 集成了 PLC

或工厂管理系统，可实现集中控制，有助于消除错误

使用喷码机的网络浏览器功能从包装机器界面对喷码机进行完全控制，从而简化操作

使用内置的主/从功能，一个 DataFlex 6320 即可控制和协调多达 4 台喷码机

编码质量保证功能有助于消除成本高昂的喷码错误：先进的喷码软件可完全消除编码设置错误

CLARiSOFT 编码设计软件可避免喷印日期错误、编码漏印和成本高昂的生产返工