

# 适用SANY485链条履带链轨链筋骨传动部件A1

产品名称	适用SANY485链条履带链轨链筋骨传动部件A1
公司名称	泉州市华征机械有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市霞美镇滨江工业区金西六路3号
联系电话	15160767880

## 产品详情

泉州华征机械有限公司以良好的信誉，优质的品质，优质的售后服务，吸引了广大客户，产品畅销全国。公司自成立以来一直秉承品质，服务至上原则服务于广大客户，公司从事各种挖掘机，推土机配件的销售。主要有履带式挖掘机、推土机、装载机，履带牵引车和钻机的轨链、履带板，支重轮、引导轮、托链轮、驱动轮、高强度螺丝和各类易损件等。公司销售的配件适用于小松、山推、卡特、日立、大宇、神钢、住友等国内外知名品牌的挖掘机配件，根据不同的工况，选用不同的材料，同时也可以根据客户的个别需要，恰当的设计和生符合客户要求的配件。我们将秉承以市场为导向、服务为根本，让客户买的放心，用的舒心，真正做到“物超所值”，坚信客户的满意是我们前进的动力。“与客户共赢”是我们永远坚持的理念，“开拓创新”是我们不断的追求，“以人为本”是我们的服务宗旨，我们愿以\*\*的产品质量，优质的售后服务欢迎各地朋友前来参观考察，洽谈业务，共创美好明天。

提供节距从101到228所有类型的履带总成

链节表面硬度为HRC48-56，深度6mm-12mm；

链通表面硬度为HRC52-58，深度3mm-5mm；

链销表面硬度为HRC52-58，深度4mm-6mm；

1、链条：可以根据您的需要或者图片提供贴牌生产。

2、链片是组成活结的一部分，是履带的连接组件。产品质量有保证，会经过硬度检查仪检测，并经过磁粉探伤机检测是否有裂纹才会出厂。

1) 材料：35MnBN

2) 对于35MnBN的链片，经调质处理芯部硬度HRC32-36，

3) 表面经中频淬火后硬度达到HRC50-54，硬化层深度可达6-12mm，保证其强度和耐磨性。

4) 适合机型：小松，日立，卡特彼勒，沃尔沃，大宇，现代，神钢，厦工，柳工，徐工，住友，三一等知名品牌