

# 不锈钢攻牙用不锈钢极压攻牙油

产品名称	不锈钢攻牙用不锈钢极压攻牙油
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	嘉威奥:0
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

## 产品详情

极压不锈钢攻牙油的液体是一种粘性液体中含有极压添加剂使用铰孔，攻丝，钻等金属切削操作.是适合所有包括淬火硬钢,和金属。该产品显着降低摩擦给高超的切割性能。

攻牙切削行动为最严重的切割，如拉削，齿轮..上最艰难的不锈钢攻牙。

Ultimate cutting performance.最终的攻牙攻丝性能。

Flows to cutting edge.以先进的流动。

Oil and solvent free.石油和无溶剂。

Suitable for automatic application on CNC machines.适合在数控机床的自动适用。

产品性能：嘉威奥是为不锈钢设计的一款专用型攻牙油，具有优越的防烧结功能和减摩特性，可以大大降低丝攻磨损，提高加工件表面质量。

适用范围：

适用于304、316等不锈钢和高碳钢、合金钢等材质的攻牙加工。

产品主要优点：

1.润滑性：具有优良的极压和减摩特性，防止粘着、鳞刺或冷焊的产生，减少功率消耗，有效保障加工件表面光亮度 and 延长丝攻使用寿命。

2.优良的冷却性：能够清除高速加工时因剧烈摩擦而产生的热量，并使气味和构件的变形减少到微小的程度，提高操作性能和加工精度。

3.清洗性强：利用液流冲去细小的切屑和粉末，防止粘结，保障丝攻和工件的连续加工。

4.优异的可操作性：色泽透明，容易观察加工中的工件，油品低气味，低油雾，操作人员易适应。

主要参数：

项目	技术指标	参照标准
外观	褐色透明	目测
气味	低气味	-
密度，( 20 )	0.82~0.87	比重计
粘度 ( 40 , mm <sup>2</sup> /s )	21~23	GB/T265
闪点 ( COC )	>165	GB/T267
机械杂质	合格	GB/T511

产品使用说明：

1.本品为纯油性攻牙油，不需要加入水，直接加入循环使用即可。2.确保攻牙油在攻牙设备内部能够正常的流动，防止攻牙金属的粉末、费屑堵塞管道。

3.不同品牌、不同品质、不同型号的攻牙油，不能混用。