

同昇工程材料 边坡治理土工格栅 土工格栅

产品名称	同昇工程材料 边坡治理土工格栅 土工格栅
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

产品详情

钢塑土工格栅：双组份聚氨酯密封膏的使用寿命

双组分聚氨酯密封膏是一种新型的防水密封材料，具有高伸长率、良好的弹性、湿分解（但表面不能有清水）。它不会产生泡沫。它可与碱分解，适应性广。中性固化无毒、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，土工格栅技术指标，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

在旧路改造施工中，如何处理好新旧路基的搭接减少不均匀沉降形成的裂缝。采用土工格栅用于三段不同新旧路改造中，提高了路基的稳定性，钢塑土工格栅，起到了很好的作用。公路交通量逐年增大，由于原有的道路大多为上下车道，钢塑土工格栅报价，且公路的等级质量不高，原有的等级公路已不能满足现有的交通运输量。为此，旧路改造拓宽已成为改善交通环境的一项重要举措。在旧路改造拓宽施工过程中，土工格栅，如何处理好新旧路搭接路基，减少新旧路搭接路基产生的不均匀沉降而形成的裂缝现象，是旧路改造施工中的一重要课题。对保证旧路改造工程的施工质量起着决定性作用。近几年，土工格栅在旧路改造中得到了广泛应用，边坡治理土工格栅，其本身具有很强的屈服拉力，土工格栅的铺设可以提高新旧路搭接处路基的稳定性，从而使工程质量得到有效保证。

钢塑土工格栅由于其抗拉强度大、变形小的特点，被广泛的应用于软基处理和处置路基的不均匀沉降，特别是新旧路基不均匀沉降的处理，钢塑格栅代替塑料格栅处理的效果更好，是处理路基不均匀沉降的s hou选材料。在软土基中采用钢塑复合土工格栅进行加筋处理，它的网状结构有利于软土基的排水；在路堤填土荷载下，软土中的水份渗出，土工格栅加筋挡墙，促使软土固结，土基承载力提高。软土基与钢塑复合土工格栅共同作用形成嵌锁体系，受到车载时，两侧竖向应力加大，从而使基底的竖向应力趋于均匀。

同昇工程材料(图)-边坡治理土工格栅-土工格栅由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司(www.sdtsc.com)为客户提供“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”等业务,公司拥有“同昇工程材料”等品牌。专注于塑料建材等行业,在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:郑经理。