

# 土工格栅厂家 同昇工程材料 土工格栅

产品名称	土工格栅厂家 同昇工程材料 土工格栅
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

钢塑土工格栅以高强钢丝经特殊处理，并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。因此比普通的土工格栅具有更高的强度、蠕变则比普通的要小，加筋承载面的嵌锁、咬合强度高，可以有效地增强地基的承载力。很好地阻止土体的侧向位移，让地基更加稳定。同时，利用格栅与基层材料的相互作用将荷载分散到更宽的承载面上，可提高路面的整体性、稳定性，这在旧路改建过程中是一个很好的延长路面使用年限的方法。

### 钢塑土工格栅究竟是怎样生产出来的

普通钢塑土工格栅在垂直方向和水平方向之间有一定的距离，但其剥离力仅为30头牛，焊接点容易开裂。在高施工要求的工程中，如果钢塑土工格栅焊接点开裂，其侧位移预防效果大大降低，凸节点钢塑料折现。为了增加条带之间的剥离力，geogrid改善了生产过程，TGSG50KN土工格栅，剥离力甚至可以达到500头牛-800头牛。是的。然而，有必要的注意施工，就像普通的格栅一样，土工格栅，在铺设表面之前也需要钢塑土工格栅，实际上，不仅是钢塑土工格栅，土工格栅厂家，其他土工格栅都是一样的。最后，由于凸节点的高强度，在深海工业中，堤防加固等工程可以起到很大的作用。因为这样的施工条件非常高，同时，由于海水的长期侵蚀，所需的材料用钢塑料格栅与各种辅助添加剂增加其抗yang化性能、耐酸碱盐腐蚀等恶劣的环境。

### 怎样才能延长钢塑土工格栅的使用限度

许多人担心深埋在路基土壤中的钢质塑料土工格栅的寿命。事实上，我们的设计师一开始就考虑到了这个问题。钢质塑料格栅采用塑料材料保护，为了更好的抵抗腐蚀，双向土工格栅，增加了栅极寿命，格栅表层辅以各种助剂抗老。

传统格栅相比，钢塑格栅具有强度大、承载能力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。

钢塑土工格栅施工方法快速、周期短、成本低、钢塑格栅铺设、搭接、定位方便、平整、避免交叉重叠，能有效缩短工程周期，节约工程成本。有效地避免了施工过程中轧制造成的施工损伤和破坏。

钢塑土工格栅具有超qiang抗拉强度和承载力的原因主要是利用材料的抗拉强度和抗拉模量来防止路基的不均匀沉降。钢塑土工格栅因其具有较大的抗拉强度和较小的伸长率而应用于路基的加固处理。

土工格栅厂家-同昇工程材料-土工格栅由山东同昇工程材料有限公司提供。“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”就选山东同昇工程材料有限公司（[www.sdtsci.com](http://www.sdtsci.com)），公司位于：泰安市高新区龙腾路，多年来，同昇工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同昇工程材料期待成为您的长期合作伙伴！