

## 河北匠通声测管 锻造品质 透声率高 送货及时

产品名称	河北匠通声测管 锻造品质 透声率高 送货及时
公司名称	河北匠通钢管有限公司
价格	3.00/米
规格参数	外径*壁厚:50*2 外径*壁厚2:54*2 外径*壁厚3:57*2
公司地址	河北省沧州市新华区
联系电话	0317-3577778 15131729550

### 产品详情

据中国钢铁工业协会统计，2月中钢协会会员钢铁企业共销售钢材4739.29万吨，比去年同期减少441.78万吨，下降8.53%；环比1月减少137.93万吨，下降2.8%。“金三银四”的钢市旺季已过，随着天气渐趋炎热，梅雨时节已近在眼前，声测管市场即将进入传统需求淡季。在工地施工进度放缓、声测管保存期限缩短以及市场看跌预期等多重因素影响下，终端用户的采购力度将会明显减弱，声测管面临不断增大的销售压力。

另外，据统计局数据显示，1—3月，房地产开发企业房屋施工面积为634261万平方米，同比增长5.8%，增速与1—3月持平；房屋新开工面积43425万平方米，同比增长21.4%，增速较1—2月提高2.2个百分点。房地产市场的异常火爆，引起了监管层对于去过剩产能受阻以及楼市加杠杆的担忧。在此背景下，继一线城市之后，许多二线城市也陆续开始对房地产进行调控，通过限购和限价等方式收紧产业政策。

声测管为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。推荐热处理温度：正火850，淬火840，回火600。

声测管淬火后没有回火之前，硬度大于HRC55（可达HRC62）为合格。实际应用的硬度为HRC55（高频淬火HRC58）。35crmo钢管不要采用渗碳淬火的热处理工艺。调质处理后零件具有良好的综合机械性能，广泛应用于各种重要的结构零件，特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低，不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。