

D941F4法兰链接电动衬氟蝶阀 防腐阀门厂家

产品名称	D941F4法兰链接电动衬氟蝶阀 防腐阀门厂家
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江明精 型号:D941F4 产地:浙江
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

产品详情

四氟法兰蝶阀采用带有球形密封表面的衬PTFE氟塑料包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、强碱，王水等具有强腐蚀的介质。

法兰衬氟蝶阀产品特点及用途：

FEP(F46)、PCTFE(F3)法兰衬氟蝶阀适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂。

浙江明精生产的FEP法兰衬氟蝶阀适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

法兰衬氟蝶阀适用范围

该衬里适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

聚全氟乙丙烯FEP (F46)

适用介质：任何有机溶剂或试剂、稀或浓无机酸、稀或浓无机碱液、酮、芳烃、炔、氯化烃等；使用温度：-85~205 ；特点：力学，电性能和化学稳定性基本与F4相同，但突出优点是冲击韧性高，有极好的耐候性和辐射性。

聚四氟乙烯PTFE(F4)

适用介质：强酸、强碱、强氧化剂、任何有机溶剂、稀或浓酮、芳烃、氯化烃等。使用温度：-180~250 ；特点：具有优异的化学稳定性，有很高的耐热性、耐寒性；磨擦系数很低，是极好的自润滑材料。

联系人：	叶彬彬女士（销售部 销售）和我联系
电话：	86 0577 67311388
移动电话：	13676523783
传真：	86 0577 67363583
地址：	中国 浙江 永嘉县和二工业区
邮编：	325102
公司主页：	http://www.mingjing-valve.com