

上海摩稳温湿度手机短信报警器联网采集监控系统

产品名称	上海摩稳温湿度手机短信报警器联网采集监控系统
公司名称	上海摩稳电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:摩稳 尺寸:28*66*103mm 工作环境湿度:< 95%RH
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼（注册地址）
联系电话	021-61720040 18930504669

产品详情

上海摩稳温湿度手机短信报警器联网采集监控系统

网址：www.iwecan.com 电话 021-61720040 17721180021 18930504669

一、系统功能：

- 1、可以通过短信进行温度和湿度数据采集，系统带TFT LCD液晶显示屏；
- 2、可以设定温度和湿度报警范围，温湿度超出设定范围上限或下限都可以通过短信、声光进行报警，会发报警短信到6个人手机号上；
- 3、可选配带断电停电短信报警功能，防止意外停电；
- 4、可以电脑联网进行数据采集，将数据上传至网络云端服务器，手机或者电脑打开网页输入对应账号密码就可以查看数据。支持多达9999台监控设备与电脑联网，可以电脑进行历史数据查询、导出EXCEL表格并打印；
- 5、短信模式下还可以用手机拨打电话进行温湿度采集，拨打后设备会自动挂断并返回温湿度短信；
- 6、支持管理员手机号码权限设置，让客户的数据更加安全；

7、温度采集范围：-40---123.8度，精度正负0.4度,分辨率0.01度；

(我们可提供更高精度探头，还有更宽范围探头如：-200度到800度)；

8、湿度采集范围：0-100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH；

(我们可提供更高精度的探头)；

9、带LED指示灯和自恢复保险丝，全面保护系统；

二、技术规格：

1、天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧；

2、主控制器CPU：采用32位ARM处理器；

3、频段：GSM900/1800MHz双频（注：如国外客户有特殊需求，可选配四频）；

4、温度采集范围：-40---123.8度，精度正负0.4度,分辨率0.01度；

5、湿度采集范围：0-100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH；

6、电源：6V-12VDC，1A（注：如有需求也可选配5VDC直接供电）；

7、功耗：9VDC电源待机时，平均电流小于80mA，通信时平均电流小于150mA；（根据客户需求可定制低功耗版本，平均功耗可做到uA级，可采用电池供电）

8、工作环境温度：-30到+80度（带锂电池时取决于锂电池温度范围）；

9、扩展工作环境温度：-40到+85度（带锂电池时取决于锂电池温度范围）；

10、存储环境温度：-45到+90度（带锂电池时取决于锂电池温度范围）；

11、工作环境湿度：< 95%RH

12、尺寸：28*66*103mm，含DB9接口总长111mm，含安装孔及天线总长133mm；

（注意：以上是指设备工作范围，设备传感器工作范围会更宽）

三、系统标配（带断电停电报警的传感器需要选配）：

1. 电源适配器一个；
2. 吸盘天线一根（天线可选转角或吸盘天线，默认吸盘天线）；
3. 带短信报警联网采集报警主机设备一台；
4. 传感器探头一根；（默认常规温度和湿度都有的集成探头）
5. 电子资料及软件一份；

四、联系方式：

钟先生 手机：15900921634

陈工 手机：18930504669

电话：021-61720040

公司网址：www.iwecan.com

上海摩稳电子科技有限公司GSP认证温度温湿度GSM手机短信报警器电脑联网采集查看监控系统供应厂家直销品牌报价价钱价格解决方案；